



## VERLÄNGERUNG GUMMI SCHUTZKONTAKT H07RN-F 3G1,5<sup>2</sup> 10M ROT

SCHUTZKONTAKT-VERLÄNGERUNG, GUMMI,  
H07RN

Art. Nr.  
0063169

EAN  
4006341666925

Typ  
KF-BYP-01

### VERLÄNGERUNGEN, ZULEITUNGEN

- PRAKTISCH - Schutzkontakt-Verlängerungskabel für eine professionelle und erweiterte Stromversorgung im Innen- und Außenbereich
- KOMPLETT - 10 m lange, robuste und witterungsbeständige Gummileitung H07RN-F mit spritzwassergeschütztem Gummi-Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Deckel
- SOLIDE - geeignet für eine starke Beanspruchung und den dauerhaften Einsatz im Freien, ideal für Garten, Baustelle Gewerbe, Landwirtschaft und Industrie, Schutzart IP44
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in der Kupplung
- TECHNIK: 16 A; 230 V~; belastbar bis max. 3.500 W, Temperaturbereich: -5°C - +35°C

### ARTIKELSTAMMDATEN

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Gruppe        | Schutzkontakt-Verlängerungen IP44 |
| Artikelnummer | 0063169                           |
| EAN-Nummer    | 4006341666925                     |

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| IP-Schutzart          | IP44                |
| Mit Klappdeckel       | Ja                  |
| Nennstrom             | 16.000 mA           |
| Mantelmaterial        | Gummi               |
| Nennspannung          | 230 V               |
| Frequenz              | 50 Hz               |
| Schutzklasse          | I                   |
| Kabellänge            | 10 m                |
| Ader-Zahl             | 3                   |
| Leiternennquerschnitt | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leistung              | 3.500 W             |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mit Schutzleiter</b>               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kabeltyp</b>                       | H07RN-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verwendung im Freien</b>           | Dauerhaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mechanische Beanspruchung</b>      | Schwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>  | -5°C - 35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b> | 0°C - 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CE Zeichen</b>                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anwendungsbereich</b>              | innen & außen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Farbe</b>                          | Rot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Länge netto mm</b>                 | 10.000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Breite netto mm</b>                | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Höhe / Tiefe netto mm</b>          | 48 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gewicht netto gr</b>               | 1.577 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beschreibung</b>                   | Gummi-Schutzkontakt-Verlängerung für eine professionelle und sichere Stromverbindung Ihrer elektrischen Geräte im und rund ums Haus. Das witterungsbeständige Stromkabel eignet sich für die Anwendung sowohl im Haus als auch dauerhaft im Freien, ideal für Garten, Baustelle Gewerbe, Landwirtschaft und Industrie. Die Verlängerungsleitung bietet eine 10 m lange hochwertige Gummi-Leitung mit stabilem Gummi-Schutzkontakt-Stecker auf der einen und eine Schutzkontakt-Kupplung auf der anderen Seite. Die Schutzkontakt-Kupplung ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Elastisches Stromkabel in verschiedenen Längen - zum einfachen Überbrücken von Abständen zwischen Steckdosen und Elektrogeräten mit einer Belastbarkeit bis 3.500 W. |
| <b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>      | 25.920 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |