

# Kunststoff-Klebeband

## Artikelbeschreibung

Das Klebeband besteht aus einer schmiegsamen WEICH-PVC-Folie, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet.

Bandbreiten: 30 – 38 – 50 mm

Rollenlänge: 33 m

Farben: gelb + weiß

## Technische Daten

Folienstärke: 0,10 mm (+/- 10 %)

Gesamtstärke: 0,13 mm (+/- 10 %)

Reißfestigkeit in Längsrichtung: 40 N/25 mm (+/- 10 %)

Klebkraft auf Stahl: 3,5 N/25 mm (+/- 10 %)

Bruchdehnung: 100 %

Reach-Information: Dieses Klebeband enthält mehr als 0,1 % DEHP  
(EINECS: 204-211-00/CAS:177-81-7)  
Ordnungsgemäß Vor-Registriert und Nr.: 05-2114091101-64-0000

## Anwendung:

Abdeckband 722 quer gerillt wird hauptsächlich als Maler- und Gipserband für kurzfristige Abdeckungen eingesetzt, wo es auf leichte Einreißbarkeit von Hand ankommt. Auch als Bodenlinien-Markierungsband für Produktions-, Lager- und Sporthallen sowie Abdeckband für Metalloberflächen einsetzbar.