

Technisches Datenblatt

Bezeichnung:	Latex-Haushaltshandschuhe Super II Artikel-Nr. 74.76.236 – 74.76.240
Größe:	6 (XS), 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL)
Material:	Latex-Beschichtung mit blauer Neopren-Beschichtung
Wandstärke:	ca. 0,70 mm (+/- 0,05)
Länge:	ca. 32 cm

CE-Kategorie / Qualitätssicherung:

Der oben genannte Artikel entspricht der Verordnung (EU) 2016/425, sowie den folgenden Normen EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 und EN ISO 21420:2020.

Die EG-Baumusterprüfbescheinigung wurde ausgestellt von SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland. (Notified Body No. 2777).

Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der notifizierten Stelle SGS FIMKO OY, Särkiniementie 3, 00211 Helsinki, Finnland. (Notified Body No. 0598).

EN 388:2016+A1:2018 – Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Abriebfestigkeit:	2
Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1
Reißfestigkeit:	1
Stichfestigkeit	0
Schnittfestigkeit (TDM EN ISO 13997)	X

EN ISO 374-1:2016 - Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1 TYP A

Kennbuchstabe	Prüfchemikalie	CAS-RN	Level
A	Methanol	67-56-1	2
K	Natriumhydroxid 40 %	1310-73-2	6
L	Schwefelsäure 96 %	7664-93-9	3
M	Salpetersäure 65 %	1310-73-2	5
N	Essigsäure 99 %	64-19-7	2
P	Wasserstoffperoxid 30 %	7722-84-1	6
T	Formaldehyd 37 %	50-00-0	6

EN ISO 374-5:2016 - Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5
Schutzhandschuhe, die vor Bakterien und Pilzen schützen. Nicht gegen Viren geprüft.

Lebensmittel

Handschuh ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1935: 2004 und ist für den kurzzeitigen, direkten Kontakt mit trockenen, wässrigen, sauren und alkoholhaltigen Lebensmitteln sowie Milcherzeugnissen geeignet.

Eigenschaften

- mittlere Latex-Beschichtung mit blauer Neopren-Beschichtung. Innenhand mit speziellem Wabenprofil
- velourisierte Innenseite, dadurch wird ein sehr guter Tragekomfort gewährleistet
- besonders guter Schutz durch die lange Stulpe
- ausgezeichneter Nassgriff, leichtes Anziehen durch Rand
- Einsatzbereiche: Ideal für Labor, allgemeine Reinigungsarbeiten, chemische Vorbereitungsprozesse, Industrie und Lebensmittel