

STRAPPING UMREIFUNGSBÄNDER



LINDER

Since 1951

DATA SHEET DATENBLATT

DESCRIPTION BESCHREIBUNG

LINDER PP strapping

LINDER PP Umreifungsband

CHART GRAFIK



TECHNICAL SPECIFICATION TECHNISCHE DATEN

Article number Artikelnummer

11557PP1255200S25

Strap width Bandbreite

12,0 mm ± 5%

Strap thickness Bandstärke

0,55 mm ± 5%

Colour Farbe

black schwarz

Core ID/width Kern/Breite (mm)

~ 200 mm

Outer diameter Außendurchmesser (mm)

~ 390 mm

Curving Säbel (mm/2m)

<50 mm/2m

Meters/coil Meter/Spule

~ 2500 m

Surface Oberfläche

embossed geprägt

Maximum breaking strength Maximalreißfestigkeit (kg)

133 kg/daN

Nominal elongation Nominaldehnung (%)

15-22%

Coil weight Rollengewicht (%)

~ 10 kg

Make up Aufmachung

60 coils/pallet Rollen/Palette
2 coils/box Rollen/Karton

Recycling-code Recycling-Code



DIN EN ISO 9001

Quality standards Qualitätsstandards

Date of issue Datum der Ausstellung

23.10.2024

The right of amendments without announcement is reserved. Any responsibility, esp. for special application or patent violation cannot be derived. Only strapping with the term "UV" are particularly protected against the influence of ultraviolet radiation. For questions concerning Product liability the general terms and conditions of the Linder GmbH apply.

Das Recht auf Änderung ohne Ankündigung ist vorbehalten. Eine Haftung welcher Art auch immer, insbesondere für einen bestimmten Einsatzzweck, oder für Patentverletzungen kann daraus nicht abgeleitet werden. Nur Bänder mit der Bezeichnung „UV“ sind besonders gegen den Einfluss von ultravioletter Strahlung geschützt! Bei Produkthaftpflichtfragen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Linder GmbH.

STRAPPING UMREIFUNGSBÄNDER



LINDER

Since 1951

DATA SHEET DATENBLATT

DESCRIPTION BESCHREIBUNG

LINDER PP strapping

LINDER PP Umreifungsband

LINDER GmbH
Hanomagstr. 22
21244 Buchholz i.d.N.

Delivery address: Fendtstr. 1
21244 Buchholz i.d.N.
Deutschland/Germany

Fon: + 49 (0) 4181 - 92 88 - 400
info@linder-strapping.com
www.linder-strapping.com

TECHNICAL SPECIFICATION TECHNISCHE DATEN

mit Kundenlabel

The right of amendments without announcement is reserved. Any responsibility, esp. for special application or patent violation cannot be derived. Only strapping with the term "UV" are particularly protected against the influence of ultraviolet radiation. For questions concerning Product liability the general terms and conditions of the Linder GmbH apply.

Das Recht auf Änderung ohne Ankündigung ist vorbehalten. Eine Haftung welcher Art auch immer, insbesondere für einen bestimmten Einsatzzweck, oder für Patentverletzungen kann daraus nicht abgeleitet werden. Nur Bänder mit der Bezeichnung „UV“ sind besonders gegen den Einfluss von ultravioletter Strahlung geschützt! Bei Produkthaftpflichtfragen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Linder GmbH.