



Wir halten
zusammen!

We stick
together!

KTS - DAILY NAILY - Nageldübel - ND

Eigenschaften:

- Einfache und schnelle Schlagmontage
- Dübel gefertigt aus hochwertigem, schlagfestem Polyamid
- Beständig gegen UV-Strahlung und Witterung
- Halogenfrei
- Durch Vormontage keine Suche nach der passenden Schraube
- Das Gewinde ermöglicht eine Nachjustierung oder eine nachträgliche Demontage mit einem Kreuzschlitzschraubendreher



Anwendung:


- Durchsteckmontage, Schlagmontage
- Eignet sich besonders zur Befestigung von Dachlatten, Metallleisten, Rahmen und Pfosten

Baustoffe:

- Beton, Vollziegel, Hollowziegel (bedingt geeignet), Gasbeton (bedingt geeignet)

Technische Daten:

Abmessung	Länge	Bohrloch \varnothing	Mindestbohrlochtiefe	Mindestverankerungstiefe	max. Nutzlänge
5 x 30 mm	30 mm	5 mm	40 mm	25 mm	5 mm
5 x 40 mm	40 mm	5 mm	50 mm	30 mm	10 mm
5 x 50 mm	50 mm	5 mm	60 mm	30 mm	30 mm
6 x 40 mm	40 mm	6 mm	50 mm	30 mm	10 mm
6 x 50 mm	50 mm	6 mm	60 mm	30 mm	20 mm
6 x 60 mm	60 mm	6 mm	70 mm	30 mm	30 mm
6 x 80 mm	80 mm	6 mm	90 mm	30 mm	50 mm
8 x 60 mm	60 mm	8 mm	70 mm	40 mm	20 mm
8 x 80 mm	80 mm	8 mm	90 mm	40 mm	40 mm
8 x 100 mm	100 mm	8 mm	110 mm	40 mm	60 mm
8 x 120 mm	120 mm	8 mm	130 mm	40 mm	80 mm
8 x 140 mm	140 mm	8 mm	150 mm	40 mm	100 mm
8 x 160 mm	160 mm	8 mm	170 mm	40 mm	120 mm



Entdecken Sie die KTS
Dübeltechnik online



DÜBELTECHNIK



FASSADE



DACH



SANITÄR



ELEKTRO



SORTIMENTE