

TECHNISCHES DATENBLATT



Maskenband (Außenbereich)

Dickes und UV-beständiges sowie PE-beschichtetes Gewebeband mit elektrostatisch geladener, vorgefalteter HDPE-Abdeckfolie, für den Innen- und Außenbereich. Bietet temporären Schutz für viele Oberflächen bei Maler- und Verputzarbeiten. Die elektrostatisch geladene Folie passt sich eng an den Untergrund an und bietet somit einen effektiven Schutz vor Staub- und Farbpunkeln.

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Bezeichnung | Klebeband -Breite |
|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1678110 | Maskenband (Außenbereich) | 110 cm x 20 m K10 | 16 mm |
| 1678266 | Maskenband (Außenbereich) | 266 cm x 16 m K20 | 16 mm |

Anwendungsgebiet:

Das zeitsparende und kompakte 2-in-1-System eignet sich hervorragend für den temporären Schutz vieler Oberflächen bei Maler- und Verputzarbeiten. Ideal zum Abkleben und Schützen von rauen und schwierigen Untergründen wie Stein, Putz und Mauerwerk oder Industriebeschichtungen. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Nicht für empfindliche Untergründe empfohlen.

Warnhinweise

- Klebekante nicht für Anwendung auf beschichteten Glas (z. B. getöntem Glas/selbsttönendem Glas) geeignet.
- Kunststoff-Flächen mit Weichmachern sowie Nitrolackierungen und Edelmetalle können zu Rückständen führen. Hier wird eine Probeverklebung von 48 Stunden empfohlen.
- Nicht für poröse und saugfähige Untergründe geeignet, z. B. porösen Naturstein, Marmor, Granit, Beton und Holz (ohne Lackierung). Hier kann es zu Verfärbungen kommen.

| | |
|---|--|
| Klebstoff-Basis | Natur-Kautschuk |
| Trägermaterial des Bandes | Gewebeband, PE-beschichtet |
| Farbe | Hellblau Gewebeband (Trägermaterial) Transparent Folie (Folienmaterial) |
| Material Folie | HDPE |
| Material Kern | Papier |
| Folien-Stärke | 8-9µ |
| Breite (Ausfaltbreite) | 110 266 cm |
| Klebebandstärke | 30µ |
| Klebkraft auf Stahl | >9,2N/25 mm |
| Reißdehnung /Bedingung | 12% |
| Reißfestigkeit | 130N/25 mm |
| UV-Beständigkeit | 21 Tage |
| Feuchtigkeitsbeständig | ja |
| Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingungen | 12 Monate, bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
| Umgebungs-Temperatur | 0-40°C (Anwendung) |
| Untergrund-Temperatur | 0-40°C (Anwendung) |

Verarbeitungsangaben und Haftungsausschluss

Unsere Verarbeitungsangaben basieren auf umfangreichen Versuchen und Erfahrungen. Vor jeder Anwendung empfehlen wir jedoch, eigene Tests durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten sowie variierenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen können wir keine Garantie für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis übernehmen.

Wir garantieren eine gleichbleibende Qualität unserer Produkte, behalten uns jedoch technische Änderungen und Weiterentwicklungen vor.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen sollen den Käufer bzw. Verarbeiter unterstützen, entbinden jedoch nicht von der Pflicht, die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Anwendungszweck selbst zu prüfen. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden. Änderungen vorbehalten.