

ENGELBERT STRAUSS



STRAUSS

[DE] Anleitungen und Informationen
[GB] Instructions and information
[FR] Consignes et informations

EN343

[DE] Inhaltsverzeichnis	[GB] Contents	[FR] Contenu	
DE	Anleitungen und Informationen		5
GB	Instructions and information		6
FR	Consignes et informations		7
NL	Instructies en informatie		9
PL	Instrukcje i informacje		10
CZ	Návod y a informace		12
SK	Návod y a informácie		13
SI	Navodila in informacije		14
IT	Istruzioni e informazioni		16
ES	Instrucciones e información		17
PT	Instruções e informação		18
SE	Handledning och information		20
DK	Vejledning og informationer		21
NO	Anvisninger og informasjon		22
FI	Ohjeet ja tiedot		24
HU	Utasítások és információk		25
GR	Οδηγίες και πληροφορίες		26
LT	Instrukcijos ir informacija		28
LV	Instrukcijas un informācija		29
EE	Instrukcijas un informācija		31
RO	Instrucțiuni și informații		32
BG	Упътвания и информация		33
TR	Talimatlar ve bilgiler		35
HR	Upute i informacije		36
RS/ME	Uputstva i informacije		38
RU	Инструкции и информация		39

[DE] Unser fachkundiges Service-Team berät Sie gerne ausführlich und kompetent! Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Kunden-Service:
Montag bis Freitag von 7.00 - 20.30 Uhr
Samstags von 8.00 - 18.00 Uhr
Tel. 06050 9710-12
Fax 06050 9710-90
info@strauss.de



[DE] Zertifizierungsstelle
[GB] Certification authority
[FR] Autorité de certification :
DTI - Institut für Ökologie Technik und Innovation GmbH
Sprengrergrasse 20 · A-1050 Wien
Hohenstein Laboratories GmbH & Co.KG
Schlosssteige 1 · D-74357 Bönnigheim

STRAUSS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
FRANKFURTER STRASSE 98-108
63599 BIEBERGEMÜND, GERMANY
STRAUSS.COM

[GB] Our competent service team will be more than happy to advise and assist! We look forward to your call!
Customer service:
Monday to Friday from 8 am to 5 pm
Phone +49 6050 9710-89075
Fax +49 6050 9791-37
info@strauss.de

[FR] Notre équipe de service qualifiée vous conseille en détail et en toute compétence. Nous nous réjouissons de votre appel!
Service clientèle :
Lundi au vendredi de 8.00 - 17.00 h
Tél. +49 6050 9710-89076
Fax +49 6050 9791-37
info@strauss.de

[DE] Bezeichnung	[GB] Description	[FR] Désignation
e.s. Forst-Regenjacke	e.s. Forestry rain jacket	e.s. Veste de pluie de forestier
Regenjacke flexactive	Rain jacket flexactive	Veste de pluie flexactive
Regenhose flexactive	Rain trousers flexactive	Pantalon de pluie flexactive
Regenjacke e.s.concrete	Rain jacket e.s. concrete	Veste de pluie e.s. concrete
Regenjacke e.s. concrete, Damen	Rain jacket e.s. concrete, ladies'	Veste de pluie e.s. concrete, femmes
Regenjacke e.s. concrete, Kinder	Rain jacket e.s. concrete, children's	Veste de pluie e.s. concrete, enfants
e.s. Funktionsjacke cotton touch	e.s. Functional jacket cotton touch	e.s. Veste de fonction cotton touch
e.s. 3 in 1 Funktionsjacke, Herren	3 in 1 functional jacket, men's	Veste de fonction e.s 3 en 1, hommes
e.s. 3 in 1 Damen Funktionsjacke	e.s. 3 in 1 ladies' functional jacket	e.s. Veste de fonction 3 en 1 pour femmes
e.s. Regenjacke	e.s. Rain jacket	e.s. Veste de pluie
e.s.image		
Pilotenjacke e.s.image	Pilot jacket e.s.image	Blouson aviateur e.s.image
Funktionsjacke e.s.image	Functional jacket e.s.image	Veste de fonction e.s.image
Parka e.s.image	Parka e.s.image	Parka e.s.image
e.s.vision		
3 in 1 Funktionsjacke e.s.vision, Herren	3 in 1 functional jacket e.s.vision, men's	Veste de fonction e.s.vision 3 en 1, hommes
3 in 1 Funktionsjacke e.s.vision, Damen	3 in 1 functional jacket e.s.vision, ladies'	Veste de fonction 3 en 1 e.s.vision, femmes
Winter Blouson e.s.vision, Damen	Winter blouson e.s.vision, ladies'	Blouson d'hiver e.s.vision, femmes
Winter Blouson e.s.vision, Herren	Winter blouson e.s.vision, men's	Blouson d'hiver e.s.vision, hommes
Winter Parka e.s. vision, Damen	Winter parka e.s.vision, ladies'	Parka d'hiver e.s.vision, femmes
Winter Parka e.s.vision, Herren	Winter parka e.s.vision, men's	Parka d'hiver e.s.vision, hommes
e.s.prestige		
Funktionsbundhose e.s.prestige	Functional trousers e.s.prestige	Pantalon à taille élastique fonction e.s.prestige
Funktionsjacke e.s.prestige	Functional jacket e.s.prestige	Veste de fonction e.s.prestige
Funktionslatzhose e.s.prestige	Functional bib & brace e.s.prestige	Salopette de fonction e.s.prestige

[DE] Bezeichnung	[GB] Description	[FR] Désignation
e.s.motion 2020		
3 in 1 Funktionsjacke e.s.motion 2020, Herren	3 in 1 functional jacket e.s.motion 2020, men's	Veste de fonction 3 en 1 e.s.motion 2020, hommes
3 in 1 Funktionsjacke e.s.motion 2020, Damen	3 in 1 functional jacket e.s.motion 2020, ladies'	Veste fonctionnelle 3 en 1 e.s.motion 2020, femmes
Regenbundhose e.s.motion 2020 superflex	Rain trousers e.s.motion 2020 superflex	Pantalon taille pluie e.s.motion 2020 superflex
Regenbundhose e.s.motion 2020 superflex, Damen	Rain trousers e.s.motion 2020 superflex, ladies'	Pantalon taille élast. de pluie e.s.motion 2020 superflex, femmes
Regenjacke e.s.motion 2020 superflex, Damen	Rain jacket e.s.motion 2020 superflex, ladies'	este de pluie e.s.motion 2020 superflex, femmes
Regenjacke e.s.motion 2020 superflex	Rain jacket e.s.motion 2020 superflex	Veste de pluie e.s.motion 2020 superflex
e.s.motion denim		
Winter Funktions Pilotenjacke e.s.motion denim	Winter functional pilot jacket e.s.motion denim	D'hiver fonctionnel blouson aviateur e.s.motion denim
Winter Funktions Pilotenjacke e.s.motion denim, Damen	Winter functional pilot jacket e.s.motion denim, ladies'	D'hiver fonct. blouson aviateur e.s.motion denim, femmes
Funktionsjacke e.s.motion denim	Functional jacket e.s.motion denim	Veste de fonction e.s.motion denim
Funktionsjacke e.s.motion denim, Damen	Functional jacket e.s.motion denim, ladies'	Veste de fonction e.s.motion denim, femmes
CI		
e.s. Funktions-Jacke CI	e.s.Functional jacket CI	e.s.Veste de fonction CI
e.s. Funktions-Jacke CI, Damen	e.s. Functional jacket CI, ladies'	e.s. Veste de fonction CI, femmes
e.s. Funktions-Jacke CI, Kinder	e.s. Functional jacket CI, children's	e.s. Veste de fonction CI, enfants
e.s.trail		
3 in 1 Funktionsjacke e.s.trail snow	3 in 1 functional jacket e.s.trail snow	Veste de fonction 3 en 1 e.s.trail snow
Funktionshose e.s.trail snow	Functional trousers e.s.trail snow	Pantalon de fonction e.s.trail snow
e.s.ambition		
3 in 1 Funktionsjacke e.s.ambition	3 in 1 functional jacket e.s.ambition	Veste de fonction 3 en 1 e.s.ambition
3 in 1 Funktionsjacke e.s.ambition, Damen	3 in 1 functional jacket e.s.ambition, ladies'	Veste de fonction 3 en 1 e.s.ambition, femmes
e.s.concrete		
3 in 1 Heizjacke e.s.concrete	3 in 1 heated jacket e.s.concrete	Veste chauffrante 3 en 1 e.s. concrete
e.s.e.pic		
Regenparka e.s.e.pic	Rain Parka e.s.e.pic	Parka e.s.e.pic
Regenparka e.s.e.pic, Damen	Rain Parka e.s.e.pic, ladies'	Parka e.s.e.pic, femmes



Wichtige Hinweise für den Anwender zur Erfüllung der Sicherheitsfunktionen. Die Schutzkleidung erfüllt die grundlegenden Anforderungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit des Anhang II der Verordnung (EU) 2016/425 und der EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Schutzkleidung.

Allgemeine Informationen:



Bei diesem Produkt handelt es sich um eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß der Verordnung (EU) 2016/425.

Für folgende Normen gibt diese Herstellerinformation Auskunft: Die Materialprüfung wurde nach Vorbehandlungen gemäß Anforderungsnorm durchgeführt. EN 343:2019 Schutzkleidung – Schutz gegen Regen

Die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Kennzeichnung der Schutzklassen

Kennzeichnung nach EN 343:2019



Y = Wasserdurchgangswiderstand „Wasserdichtigkeit“
1 = geringste Schutzklasse,
4 = höchste Schutzklasse

Y = Wasserdampfdurchgangswiderstand
„Atmungsaktivität“
1 = geringste Schutzklasse,
4 = höchste Schutzklasse

R = im Regenturm geprüfetes Kleidungsstück (optional)

Die korrekte Schutzklasse Ihres Artikels entnehmen Sie bitte dem eingnähten CE-Etikett am Artikel.

Erklärung der Symbole: Das Herstellungsdatum beschreibt den Zeitpunkt der Produktion in Bild und Schrift auf dem PO-Label im Artikel.



Das Fabriksymbol steht bildlich für die Produktion, während die Zahlen für Monat und Jahr stehen, in dem der Artikel produziert wurde.

Schutzleistung der PSA & Risikoanalyse: Die Kleidung schützt den Träger vor alltäglichen Wettereinflüssen wie Wind, Regen, Schnee und Nebel. Die Kleidung schützt nicht vor mechanischen Einwirkungen, nicht gegen Chemikalien, Strahlung, Hitze, Kälte oder sonstigen Gefahren. Spitze Gegenstände verletzen die Schutzwirkung der Kleidung und können zum Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit führen. Die Kombination von Regenschuttober- und -unterbekleidung erhöht die Schutzleistung des Trägers. Je höher die Schutzklassen sind, desto länger kann die Kleidung ohne Beeinträchtigung getragen werden. Entsprechend der ausgezeichneten Klassen wird folgende Tragedauer empfohlen:

Umgebungstemperatur °C	Warnhinweis – begrenzte Tragedauer nach EN343:2019 – nach erreichter Klasse			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	– ^a
20	75 min.	250 min.	–	–
15	100 min.	–	–	–
10	240 min.	–	–	–
5	–	–	–	–

^a „–“ bedeutet keine Begrenzung der Tragedauer

Diese Tabellen gelten für mittelschwere körperliche Anstrengungen M = 150 W/m², Standard-Mann, bei 50% relativer Luftfeuchte und einer Windgeschwindigkeit v₀ = 0,5 m/s.

Sachgerechte Verwendung: Tragen Sie die Kleidung stets geschlossen und setzen sie, soweit vorhanden, die Kapuze auf. Wenn die Kapuze nicht aufgesetzt oder vorhanden ist, besteht die Möglichkeit von eindringendem Wasser im Nackenbereich. Wählen Sie die Schutzkleidung nicht zu eng, da sonst die Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden kann. Stellen Sie die Bekleidung am Bund, Ärmeln und Hosen auf Ihre Größe ein.

Hinweis auf sachgerechte Reinigung & Pflege, Lagerung und Lebensdauer: Regenschutzbekleidung sollte immer auf einem Bügel hängend in einem trockenen und gut belüfteten Raum gelagert- und vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahrt werden, so wird das Ausbleichen durch UV-Strahlung vermieden. Die angegebene maximale Anzahl der Reinigungszyklen ist nicht der einzige Einflussfaktor bezüglich der Lebensdauer der Kleidung. Die Lebensdauer hängt ebenfalls von Gebrauch, Pflege und Lagerung ab.

Die Materialzusammensetzung des Textils befindet sich im eingenahten Pflegeetikett.

Die PSA benötigt eine regelmäßige und fachgerechte Pflege. Jedes Bekleidungsstück hat eine individuelle Pflegekennzeichnung im Etikett, diese ist maßgebend für den bestmöglichen Erhalt und die Aufrechterhaltung der Schutzleistung. Waschen Sie die Textile nur mit geschlossenen Verschlüssen, mit ähnlichen Farben und Waschmittel ohne optische Aufheller. Trocknen Sie die Artikel nur im Schatten.

Unabhängig davon ist es möglich, dass durch in der Praxis auftretende Abnutzung oder Beschädigung die Lebensdauer der Kleidung deutlich reduziert werden kann.

Prüfen Sie nach jedem Wasch- und Trocknungsvorgang, ob das Textil bzw. die Membran Risse aufweist, oder Gummizüge spröde werden oder andere Beschädigungen auftreten. Dies sind Anzeichen dafür, dass die Schutzwirkung des Textils nicht mehr gewährleistet werden kann und das Textil ausgemustert werden muss. Reparaturen dürfen nur von kompetenten Firmen durchgeführt werden.

Einige Artikel enthalten möglicherweise Inhaltsstoffe, von denen bekannt ist, dass sie eine mögliche Ursache für Allergien bei sensiblen Personen sind, die reizende und/oder allergische Kontaktreaktionen entwickeln können. Sollten allergische Reaktionen auftreten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Protection performance of the PPE & risk analysis: The clothing protects the wearer against everyday weather conditions like wind, rain, snow and fog. The clothing does not protect against mechanical effects, or chemicals, radiation, heat, cold or other risks. Sharp objects will impact on the protective effect of the clothing and can lead to water and damp penetration. The combination of outer rainwear garments and undergarments raises the protective effectiveness for the wearer. The higher the protection classes, the longer the clothing can be worn without any negative effects. The following wearing duration is recommended according to the declared classes:

Ambient temperature °C	Warning - limited wearing period acc. to EN343:2019 once the class has been reached			
	1 Ret > 40 m² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m² Pa/W
25	60 minutes	105 minutes	180 minutes.	→*
20	75 minutes	250 minutes	-	-
15	100 minutes	-	-	-
10	240 minutes	-	-	-
5	-	-	-	-

* → Means: No limit on wearing duration

These tables apply to moderate physical exertion M = 150 W/m², standard man, at 50% relative humidity and a wind speed of va = 0.5 m/s.

Correct use: Always wear the clothing closed and, if possible, wear the hood. If the hood cannot be worn or is not available, water can penetrate in the neck area. Do not select protective clothing that is too tight because this could limit the freedom of movement of the wearer. Adjust the waist, sleeves and trousers of the garment to your physical size.

Information about correct cleaning & care, storage and durability: Rainwear should always be kept on a clothes hanger in a dry and well-ventilated room away from direct sunlight to prevent the garment from fading as a result of UV radiation. The maximum number of cycles stated is not the only influencing factor for the durability of the clothing, it also depends on frequency of use, care, how it is stored etc.

The material composition of the textile is stated on the sewn-in care label.

The PPE requires regular and correct care. Each garment has individual care information on the label; this is decisive for maintaining the protective effect. Only wash the textiles when the fasteners are closed and without any optical brighteners. Only dry the garments in the shade. Please note the information about the life span with the number of maximum washing cycles on the label. Regardless of this, it is possible that the life span of the clothing can be reduced significantly due to everyday wear or damage.

After every washing and drying process, check the textile or membrane for cracks, and if elastic parts are brittle or for any other damage. This could be an indication that the protective effect of the textile is no longer guaranteed and the textiles can be sorted out. Repairs may only be carried out by competent companies.

Some items contain ingredients that are known to be potential causes of allergies in sensitive persons and may lead to irritating or allergic reactions on contact. Please seek medical advice immediately in case of allergic reactions.

GB



Important user information about fulfilment of the safety functions. The safety clothing meets the basic health & safety requirements of Annex II of the Regulation (EU) 2016/425 and the EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Safety clothing.

General information:



This product is a piece of personal protection equipment according to Regulation (EU) 2016/425.

The manufacturer provides information for the following norms: The material test was carried out pursuant to requirements after the pre-treatment. EN 343:2019 Protective clothing – Rain protection
The declaration of conformity can be found at the following link: www.strauss.com/declaration-of-conformity

**Identification of the protection classes
 Identification according to EN 343:2019**



Y = Water contact resistance „Waterproofness“
 1 = lowest protection class,
 4 = highest protection class

Y = Resistance to water vapour permeability „Breathability“
 1 = lowest protection class,
 4 = highest protection class

R = Garment tested in the rain tower (optional)

For information about the correct protection class of your item, please see the sewn-in CE label on the item.

Explanation of the symbols: The production date describes the time of production in pictures and texts on the PO label in the item.



MM/YYYY The factory symbol indicates the place of production, and the numbers indicate the month and year in which the item was produced.

FR



Informations importantes pour l'utilisateur afin de garantir les fonctions de sécurité. Les vêtements de protection remplissent les exigences fondamentales relatives à la protection de la santé et à la sécurité de l'annexe II du règlement (UE) 2016/425 et de la norme EN ISO 13688:2013 + A1:2021 relative aux vêtements de protection.

Informations générales :



Ce produit est un équipement de protection individuelle (EPI) conformément au règlement (UE) 2016/425.

Cette information du fabricant fournit des renseignements pour les normes suivantes : Le contrôle du matériau a été effectué après des traitements préalables conformément à la norme de spécifications. EN 343:2019 Vêtements de protection – Protection contre la pluie

Vous trouvez la déclaration de conformité sous le lien suivant : www.strauss.com/declaration-of-conformity

Identification des catégories de protection

Marquage selon EN 343:2019



Y = Résistance au passage de l'eau
„Étanchéité à l'eau“
1 = classe de protection la plus basse,
4 = classe de protection la plus élevée

Y = Résistance au passage de la vapeur d'eau „Respirabilité“
1 = classe de protection la plus basse,
4 = classe de protection la plus élevée

R = vêtement testé dans une tour de pluie (option)

Vous trouverez la classe de protection correspondante de votre article sur l'étiquette CE cousue dans l'ar.

Explication des symboles : La date de fabrication décrit la période de production en image et par écrit sur le label PO dans l'article.



MM/AAAA

Le symbole d'usine représente la production, alors que les chiffres correspondent au mois et à l'année de production de l'article.

Catégorie de protection de l'EPI et analyse des risques : Le vêtement protège le porteur contre les intempéries quotidiennes comme le vent, la pluie, la neige et le brouillard. Le vêtement ne protège pas contre les effets mécaniques, contre les produits chimiques, les rayonnements, la chaleur, le froid ou les autres dangers. Les objets pointus abîment l'effet de protection du vêtement et peuvent entraîner des infiltrations d'eau et d'humidité. L'association en plusieurs couches de vêtements de protection contre la pluie augmente les performances de protection du porteur. Plus les catégories de protection sont élevées, plus le vêtement peut être porté longtemps sans dégradation. En fonction des catégories, les durées de port suivantes sont recommandées :

Température ambiante °C	Avertissement - durée de port limitée selon EN343:2019 - selon la classe atteinte			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 minutes	105 minutes	180 minutes.	- ^a
20	75 minutes	250 minutes	-	-
15	100 minutes	-	-	-
10	240 minutes	-	-	-
5	-	-	-	-
^a „-“ Moyens: Aucune limite sur la durée de port				

Ces tableaux s'appliquent à un effort physique modéré M = 150 W/m², homme standard, à 50% d'humidité relative et une vitesse du vent de va = 0,5 m/s.

Utilisation conforme : Portez toujours le vêtement fermé et mettez la capuche si le vêtement en comporte une. Si la capuche n'est pas portée ou en cas d'absence de capuche, cela implique un risque d'infiltrations d'eau au niveau de la nuque. Ne choisissez pas un vêtement de protection trop serré, car cela risque de réduire la liberté de mouvement. Ajustez le vêtement en fonction de votre taille au niveau de la ceinture, des manches et des jambes du pantalon.

Information concernant le nettoyage et l'entretien ainsi que le stockage conformes et la durée de vie : Le vêtement de protection contre la pluie doit toujours être stocké sur un cintre dans un lieu sec et bien aéré et être protégé contre l'exposition directe aux rayons du soleil, afin d'éviter une décoloration provoquée par les rayons UV. Le nombre maximum de cycles de nettoyage indiqué n'est pas le seul facteur d'influence en termes de durée de vie des vêtements. La durée de vie dépend également de l'utilisation, de l'entretien, du stockage, etc.

La composition du textile est indiquée sur l'étiquette d'entretien cousue sur l'article.

L'EPI nécessite un entretien régulier et adapté. Chaque vêtement comporte des instructions d'entretien spécifiques sur l'étiquette, ces dernières sont essentielles pour une conservation optimale et pour préserver les caractéristiques de protection. Nettoyez les textiles uniquement avec les fermetures fermées, avec des couleurs similaires et des produits nettoyants sans agent azurant. Séchez l'article uniquement à l'ombre. Veuillez respecter les indications concernant la durée de vie avec le nombre de cycles de lavage maximum sur l'étiquette.

Indépendamment de cela, l'usure ou les dommages liés à l'utilisation quotidienne peuvent réduire considérablement la durée de vie du vêtement.

Veillez vérifier après chaque lavage et chaque séchage si le textile ou la membrane présente des déchirures ou si les élastiques sont cassants ou si d'autres dommages sont visibles. Cela indique que l'effet protecteur du textile ne peut plus être garanti et que le textile doit être remplacé. Les réparations doivent uniquement être effectuées par des entreprises compétentes.

Certains articles peuvent contenir des ingrédients connus pour être une cause possible d'allergies chez les personnes sensibles susceptibles de présenter des réactions de contact avec des irritations et/ou des allergies. En cas de réaction allergique, contactez immédiatement un médecin.

NL



Belangrijke aanwijzingen voor de gebruiker om aan de veiligheidsfuncties te voldoen. De beschermende kleding voldoet aan de fundamentele eisen voor bescherming van de gezondheid en veiligheid van bijlage II bij Verordening (EU) 2016/425 en EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Beschermende kleding.

Algemene informatie:



Dit product is een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) conform de Verordening (EU) 2016/425.

Deze fabrikant informatie geeft informatie over de volgende normen: De materiaaltesten werden uitgevoerd na de voorbehandeling volgens de norm. EN 343:2019 Beschermende kleding – bescherming tegen regen

De verklaring van onverenstemming staat onder de volgende link: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Codering van de beschermingsklassen

Codering conform EN 343:2019



Y = Watercontactweerstand „Waterdichtheid“
1 = laagste beschermingsklasse,
4 = hoogste beschermingsklasse

Y = Weerstand tegen waterdampdoorlaatbaarheid
„Ademend vermogen“
1 = laagste beschermingsklasse,
4 = hoogste beschermingsklasse

R = in regentoren getest kledingstuk (optioneel)

De juiste beschermingsklasse van uw artikel vindt u op het CE-etiket dat in uw artikel is ingenaaid.

Verklaring van de symbolen: De productiedatum beschrijft het tijdstip van productie in woord en beeld op het PO-label in het artikel.



MM/JJJJ

Het fabriekssymbool is een beeld voor de productie, terwijl de cijfers staan voor de maand en het jaar waarin het artikel werd geproduceerd.

Beschermend vermogen van de PBM & risicoanalyse: De kleding beschermt de drager tegen dagelijkse weersinvloeden zoals wind, regen, sneeuw en mist. De kleding beschermt niet tegen mechanische invloeden, chemicaliën, straling, warmte, koude of andere gevaren. Scherpe voorwerpen kunnen de beschermende werking van kleding beschadigen en kunnen leiden tot het binnendringen van water en vocht. De combinatie van regenavaste boven- en onderkleding verhoogt het beschermend vermogen van de drager. Hoe hoger het beschermniveau, hoe langer de kleding zonder aantasting kan worden gedragen. Overeenkomstig de toegekende klassen wordt de volgende duur aanbevolen:
Deze tabellen gelden voor matige fysieke inspanning M = 150 W/m², standaard man, bij 50% relatieve vochtigheid en een windsnelheid va = 0,5 m/s.

Omgevingstemperatuur °C	Waarschuwing - beperkte draagtijd conform EN343:2019 volgens bereikte klasse			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	— ^a
20	75 min.	250 min.	—	—
15	100 min.	—	—	—
10	240 min.	—	—	—
5	—	—	—	—

^a—^a D.w.z.: geen begrenzing van de draagtijd

Correct gebruik: Draag altijd de kleding altijd gesloten en zet de capuchon, indien aanwezig, op. Als de capuchon niet opgezet of aanwezig is, kan er water in het nekgedeelte binnendringen. Kies geen beschermende kleding die te strak zit, omdat dit de bewegingsvrijheid kan beperken. Pas de kleding bij de tailleband, mouwen en broekspijpen aan uw maat aan.

Aanwijzing voor correcte reiniging, verzorging, opslag en levensduur: Regenkleiding moet altijd op een kleeërhangar in een droge en goed geventileerde ruimte opgeslagen en tegen direct zonlicht beschermd bewaard worden, zodat bleken door UV-straling wordt voorkomen. Het opgegeven maximum aantal reinigingscycli is niet de enige factor invloed heeft op de levensduur van de kleding. De levensduur hangt ook van gebruik, verzorging, opslag, enz. af.

De samenstelling van het textielmateriaal is op het ingenaaide onderhoudslabel aangegeven.

De PBM heeft een regelmatige en juiste verzorging nodig. Elk kledingstuk is voorzien van een individuele verzorgingscodering op het etiket, dat bepaald is voor een optimaal behoud en instandhouding van het beschermend vermogen. Was het textiel alleen met gesloten sluitingen, met vergelijkbare kleuren en wasmiddel zonder optische witmakers. Droog de artikelen alleen in de schaduw. Let op de informatie inzake de levensduur over het aantal maximale wascycli op het etiket.

Onafhankelijk daarvan kan slijtage of schade, die in de praktijk optreedt, de levensduur van de kleding aanzienlijk verkorten.

Controleer na elk was- en droogproces of het textiel of membraan scheurtjes vertoont, of elastische banden broos worden en of er andere schade optreedt. Dit zijn aanwijzingen dat de beschermende werking van het textiel niet langer kan worden gegarandeerd en dat het textiel als onbruikbaar moet worden weggegooid. Reparaties mogen alleen door vakbekwame, bevoegde bedrijven worden uitgevoerd.

Sommige artikelen bevatten mogelijk ingrediënten waarvan bekend is dat ze een mogelijke oorzaak zijn voor allergieën bij gevoelige personen, die irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen. Raadpleeg bij allergische reacties onmiddellijk een arts.

PL



Ważne wskazówki dla użytkownika umożliwiające spełnienie funkcji bezpieczeństwa. Odzież ochronna spełnia podstawowe wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz normą EN ISO 13688:2013 + A1:2021 „Odzież ochronna”.

Informacje ogólne:



Ten produkt jest środkiem ochrony indywidualnej (ŚOI) zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425.

Odnosnie do poniższych norm producent udziela następujących informacji: Badanie materiału zostało przeprowadzone po obróbie wstępnej zgodnie z wymaganiami stosownej normy. EN 343:2019 Odzież ochronna – Ochrona przed deszczem

Deklarację zgodności można znaleźć pod następującym linkiem: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Oznaczenie klas ochronny

Oznaczenie zgodnie z EN 343:2019



Y = odporność na przesiąkanie wody
„Wodoszczelność”
1 = najniższa klasa ochronny,
4 = maksymalna klasa ochronny

Y = opór pary wodnej „Aktywność oddechowa”

1 = najniższa klasa ochronny,
4 = maksymalna klasa ochronny

R = odzież testowana w komorze deszczowej
(opcjonalnie)

Prawidłowa klasa ochronny produktu znajduje się na przyszytej do produktu etykietce z oznaczeniem CE.

Objaśnienie symboli: Data produkcji określa moment produkcji w formie ilustracji i treści na etykietce z oznaczeniem PO znajdującą się na produkcie.



Symbol fabryki w formie ilustracji przedstawia datę produkcji; liczby określają miesiąc i rok, w którym wyprodukowano artykuł.

Funkcja ochronna ŚOI oraz analiza ryzyka: Odzież chroni użytkownika przed codziennymi warunkami atmosferycznymi, tj. wiatrem, deszczem, śniegiem i mgłą. Odzież nie chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, działaniem środków chemicznych, przed promieniowaniem, wysoką i niską temperaturą ani innymi zagrożeniami. Ostre przedmioty niszczą funkcję ochronną odzieży i mogą spowodować przesiąkanie i przedostawanie się wilgoci. Połączenie odzieży wierzchniej i spodniej zabezpieczającej przed deszczem zwiększa ochronę użytkownika odzieży. Im wyższa jest klasa ochronny, tym dłużej będzie można nosić odzież bez uszkodzeń. Zgodnie z podanymi klasami zaleca się następujący okres użytkowania odzieży:

Temperatura otoczenia °C	Ostrzeżenie – ograniczony czas użytkowania zgodnie z normą EN 343:2019 w zależności od osiągniętej klasy			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	—
20	75 min.	250 min.	—	—
15	100 min.	—	—	—
10	240 min.	—	—	—
5	—	—	—	—

^a—^a Oznacza: bez ograniczenia okresu użytkowania

Tabele te dotyczą umiarkowanego wysiłku fizycznego M = 150 W/m², normalnego człowieka, przy 50% wilgotności względnej i przy prędkości wiatru va = 0,5 m/s.

Prawidłowe stosowanie: Zawsze należy nosić zapiętą odzież i zakładać kapr, jeżeli jest. Jeżeli kaptur nie jest założony lub jeżeli go nie ma, istnieje możliwość przesiąknięcia wody w okolice karku. Nie należy wybierać zbyt ciasnej odzieży ochronnej, ponieważ może ona wówczas ograniczać swobodę wykonywania ruchów. Dopasuj odzież do wzrostu za pomocą ściągaczy na rękawach i w spodniach.

Wskazówka dotycząca właściwego czyszczenia i odpowiedniej pielęgnacji, przechowywania i okresu użytkowania: Odzież chroniąca przed deszczem zawsze musi być przechowywana na wieszaku w suchym i dobrze klimatyzowanym pomieszczeniu, bez narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, co uniemożliwi jej blaknięcie pod wpływem działania promieniowania UV. Podana maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na trwałość odzieży. Trwałość zależy także od sposobu użytkowania, pielęgnacji, przechowywania itd.

Skład materiału tekstylnego znajduje się w przyszytej etykietce z informacjami dotyczącymi pielęgnacji.

ŚOI mającymi regularnej i profesjonalnej pielęgnacji. Każdy element odzieży ma indywidualny symbol dotyczący pielęgnacji umieszczony na etykietce, właściwy w celu zachowania i utrzymania możliwie najlepszej funkcji ochronnej. Odzież tekstylną należy prać wyłącznie z zamkniętymi zamkami, z podobnymi kolorami, z użyciem środków piorących niezawierających rozjaśniaczy optycznych. Produkt należy suszyć wyłącznie w cieniu. Należy przestrzegać informacji dotyczących okresu użytkowania z podaną maksymalną liczbą cykli prania umieszczoną na etykietce.

Niezależnie od tego okres użytkowania odzieży może ulec znacznemu skróceniu na skutek zużycia lub uszkodzenia podczas stosowania. Po każdym praniu i suszeniu należy sprawdzić, czy tkanina lub membrana nie jest rozzerwana, czy ściągacze nie są popękane lub czy nie ma innych uszkodzeń. Tego rodzaju uszkodzenia świadczą o tym, że tkanina nie spełnia swojej funkcji ochronnej należy ją wymienić. Naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie kompetentne firmy.

Niektóre artykuły mogą zawierać składniki, co do których wiadomo, że mogą wywoływać alergie u osób uczulonych, u których możliwe jest wystąpienie podrażnień i/lub kontaktowych reakcji alergicznych. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.



Důležitá upozornění pro uživatele pro splnění bezpečnostních funkcí. Ochranný oděv splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost přílohy II nařízení (EU) 2016/425 a normy EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Ochranné oděvy.

Obecné informace:



Tento produkt je osobní ochranný prostředek (OOPP) v souladu s nařízením (EU) 2016/425.

Pro následující normy je určena tato informace výrobce: Zkouška materiálu byla provedena po předúpravě podle požadavkové normy. EN 343:2019 Ochranný oděv – ochrana proti dešti

Prohlášení o shodě najdete na následujícím odkazu: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Označení ochranných tříd

Označení dle EN 343:2019



Y = odolnost proti průsaku vody „vodotěsnost“

1 = nejnižší ochranná třída,
4 = nejvyšší ochranná třída

Y = odolnost vůči prostupu vodní páry „prodyšnost“

1 = nejnižší třída ochrany,
4 = nejvyšší třída ochrany

R = oděv testovaný v dešťovém simulátoru (volitelné)

Správná třída ochrany Vašeho zboží je uvedena na většeti etiketě CE u výrobku.

Vysvětlení symbolů: Datum výroby uvádí čas výroby pomocí obrázku a textu na etiketě PO výrobku.



MM/RRRR Tovární symbol představuje výrobu, zatímco čísla znamenají měsíc a rok, kdy byl výrobek vyroben.

Ochranný výkon osobního ochranného vybavení a analýza rizik: Oděv chrání nositele před každodenními vlivy počasí, jako je např. vítr, déšť, sníh a mlha. Oděv nechrání před mechanickými vlivy, proti chemikáliím, záření, horku, chladu nebo jiným nebezpečím. Ostré předměty narušují ochranný účinek oděvu a mohou vést ke vniknutí vody a vlhkosti. Kombinace horního a spodního oděvu proti dešti zvyšuje ochranný účinek. Čím vyšší jsou ochranné třídy, tím déle lze oděv nosit. Dle vyznačených tříd se doporučuje následující doba nošení:

Okolní teplota °C	Varovné upozornění - omezená doba nošení dle EN343:2019 - podle dosažené třídy			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	– ^a
20	75 min.	250 min.	–	–
15	100 min.	–	–	–
10	240 min.	–	–	–
5	–	–	–	–

^a – Znamená: bez omezení doby nošení

Tyto tabulky platí pro střední fyzickou námahu M = 150 W/m², standardní člověk, při 50% relativní vlhkosti vzduchu a rychlosti větru va = 0,5 m/s.

Správné použití: Oděv noste vždy zapnutý a nasadíte si kapuci, pokud je na oděvu. Nenasadíte-li si kapuci, nebo není-li k dispozici, dochází k možnosti vniknutí vody v oblasti šíje. Nevybírejte si příliš úzký ochranný oděv, protože by mohla být omezena volnost pohybu. Oděv v pase, na rukách a nohou nastavte dle své velikosti.

Upozornění na správné čištění a péči, skladování a životnost: Ochranný oděv do deště by měl být vždy uskladněn zavěšený na ramínku v suchém a dobře větraném prostoru - a uložen chráněný před přímým slunečním světlem, tak se zabrání vyblednutí v

důsledku UV záření. Uvedený maximální počet pracích cyklů není jedním faktorem ovlivňujícím životnost oděvu. Životnost rovněž závisí na použití, péči o oděv, skladování, apod.

Materiálové složení textilu se nachází na většeti etiketě s údaji k údržbě.

Osobní ochranné vybavení vyžaduje pravidelnou a odbornou péči. Každá část oděvu má na etiketě uveden údaje k údržbě, ty jsou rozhodující pro co možná nejlepší zachování ochranného výkonu. Perte textílie jen se zapnutými zipy, s podobnými barvami a pracími prostředky bez optických zesvětlovačů. Sušte výrobky jen ve stínu. Věnujte prosím pozornost údajům k životnosti s počtem maximálních pracích cyklů na etiketě. Nezávisle na tom je možné, že opotřebení nebo poškození, ke kterému v praxi došlo, může značně snížit životnost oděvu. Zkontrolujte po každém praní a sušení, zda textil nebo membrána nevykazují trhliny nebo gumové pásky nekřehnou, nebo zda se nevyskytují jiná poškození. Jsou to známky toho, že ochranný účinek textilu již nemůže být zaručený a textil je nutno vyřadit. Opravy smí provádět jen odborné firmy.

Některé výrobky mohou obsahovat látky, o kterých je známo, že mohou být u citlivých lidí příčinou alergií, které mohou způsobit dráždivé a/nebo alergické kontaktní reakce. V případě alergické reakce ihned vyhledejte lékaře.



Důležité pokyny pro používateľa potrebné na splnenie bezpečnostných funkcií. Ochranný oděv spĺňa základné požiadavky pre ochranu zdravia a bezpečnosť prílohy II nariadenia (EU) 2016/425 a normy EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Ochranný oděv.

Všeobecné informácie:



Tento produkt je osobným ochranným prostriedkom (OOP) podľa nariadenia (EU) 2016/425.

Pre nasledovné normy je k dispozícii táto informácia od výrobu Informácia: Skúška materiálu bola po predbežných úpravách vykonaná podľa normy s požiadavkami. EN 343:2019 Ochranné oděvy – Ochrana proti dažďu

Vyhľadanie o zhode nájdete na nasledujúcom linku: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Označenie ochranných tried

Označenie podľa EN 343:2019



Y = Vodeodolnosť „Nepremokavosť“

1 = najnižšia trieda ochrany,
4 = najvyššia trieda ochrany

Y = Odolnosť voči vodnej pare „Priedušnosť“

1 = najnižšia trieda ochrany,
4 = najvyššia trieda ochrany

R = kus oděvu otestovaný v dažďovej veži (voliteľne)

Správnou triedou ochrany vášho produktu sa dozviete z etikety CE priloženej na produkte.

Vysvetlenie symbolov: Dátum výroby opisuje čas výroby formou obrázka a nápisu na etikete PO na produkte.



MM/RRRR Symbol továrne symbolizuje výrobu, zatiaľ čo čísla predstavujú mesiac a rok, v ktorom bol produkt vyrobený.

Ochranný výkon OOPP a analýza rizika: Oděv chrání osobu, ktorá ho nosí, pred bežnými každodennými vplyvmi počasia ako je vietor, dažď, sneh a hmľa. Oděv nechrání pred mechanickými vplyvmi, proti chemikáliám, žiareniu, horúčave, chladu alebo iným nebezpečenstvám. Ostré predmety narušujú ochranný účinok oděvu a môžu viesť k vniknutiu vody a vlhkosti. Kombinácia vrchného a spodného oblečenia s ochrannou proti dažďu zvyšuje úroveň ochrany osoby, ktorá ho nosí. Čím vyššie sú triedy ochrany, tým dlhšie možno oděv nosiť bez obmedzenia. Primerane k označeným triedam sa odporúča nasledujúci čas nosenia oděvov.

Teplota okolja °C	Výstražné upozornenie – obmedzená doba nosenia podľa EN343:2019 podľa dosiahnutej triedy			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	– ^a
20	75 min.	250 min.	–	–
15	100 min.	–	–	–
10	240 min.	–	–	–
5	–	–	–	–

^a –^a Znamená: žiadne obmedzenie času nosenia

Tieto tabuľky platia pre miernu fyzickú námahu M = 150 W/m², štandardný človek, pri 50% relatívnej vlhkosti vzduchu a rýchlosti vetra va = 0,5 m/s.

Odborné použitie: Odev nosíte vždy zapnutý a ak je k dispozícii, nasadíte si aj kapučiu. Keď kapučia nie je nasadená alebo nie je k dispozícii, hrozí možnosť vniknutia vody v oblasti zátylku. Nevyberajte si ochranný odev, ktorý je príliš úzky, lebo v opačnom prípade môže dôjsť k obmedzeniu slobody pohybu. Odev si v oblasti pásu, rukávov a nohavíc nastavte podľa svojej veľkosti.

Pokyny k primeranému čisteniu a ošetrovaniu, uskladneniu a životnosti: Odevy s ochranou proti dažďu by mali byť vždy uskladnené zavesené na vešiaku v suchej a dobre vetranej miestnosti a mali by byť chránené pred vplyvom priameho slnečného svetla, iba tak sa zabráni vylodeniu v dôsledku UV žiarenia. Uvedený maximálny počet čistiacich cyklov nie je jediným faktorom vplyvu vzhľadom na životnosť odevu. Životnosť závisí taktiež od používania, ošetrovania, skladovania atď.

Materiálové zloženie oblečenia sa nachádza na príšej etikeťe s pokynmi k ošetrovaniu produktu.

OOPP si vyžadujú pravidelnú a odbornú starostlivosť. Každý kus oblečenia má na etikeťe individuálne značky týkajúce sa starostlivosti o odev, tieto sú rozhodujúce pre čo najlepšie zachovanie a udržanie úrovne ochrany. Textilné produkty perte iba so zatvorenými úzermi, s podobnými farbami a pomocou pracích prostriedkov bez optických bieliadiel. Produkt sušte iba v tieni. Riadte sa údajmi o životnosti s počtom maximálnych pracích cyklov uvedených na etikeťe.

Nezávisle od toho je možné, že prostredníctvom opotrebenia alebo poškodenia vyskytujúceho sa v praxi sa môže značne zredukovať životnosť oblečenia. Po každom praní a sušení skontrolujte, či na textile alebo membráne nie sú nejaké trhliny alebo gumené pásy nie sú krehké, príp. či nie sú prítomné nejaké poškodenia. To sú príznaky toho, že ochranný účinok textilného výrobku už nemože byť zaručený a textilný výrobok sa musí vyradiť. Opravy smú vykonávať iba kompetentné firmy.

Niektoré výrobky obsahujú podľa možnosti obsahové látky, o ktorých je známe, že sú možnou príčinou pre alergie u citlivých osôb a môžu vyvinúť dráždivé a/alebo alergické kontaktné reakcie. Ak by sa mali vyskytnúť alergické reakcie, vyhľadajte ihneď lekára.

SI



Pomembní napotki za uporabnika za izpolnitve varnostnih funkcij. Zaščitna oblačila ustrezajo osnovnim zahtevam za zaščitno zdravja in varnost Priloge II Uredbe (EU) 2016/425 in EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Zaščitna oblačila.

Splošne informacije:



Ta izdelek je osebna zaščitna oprema (OZO) v skladu z Uredbo (EU) 2016/425.

Te informacije proizvajalca podajajo informacije v skladu z naslednjimi standardi: Kontrola materiala se po predobdelavi izvaja v skladu z zahtevanim standardom. EN 343:2019 Zaščitna oblačila - Zaščitna pred dežjem

Izjavo o skladnosti najdete na naslednji povezavi: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Oznaka razredov zaščitne Oznaka v skladu z EN 343:2019



Y = Upor pred prebojem vode „Nepremočljivost“
1 = nizek razred zaščitne, 4 = največji razred zaščitne

Y = Upor pred prebojem vodne pare „Zračnost“
1 = nizek razred zaščitne, 4 = največji razred zaščitne

R = oblačilo, preizkušeno v dežni sobi (opcijsko)

Sestava tkanine je navedena na vsiti etikeťe za nego.

Razlaga simbolov: Datum izdelave opisuje čas proizvodnje s sliko in napisom na PO-oznaki na artiklu.



Simbol tovarne je slikovni prikaz za proizvodnjo, številkve pa predstavljajo mesec in leto izdelave artikla.

Zaščitna učinkovitost OZO in analiza tveganja: Oblačila uporabnika ščitijo pred vsakodnevnimi vremenskimi vplivi, kot so veter, dež, sneg in megla. Oblačila ne ščitijo pred mehanskimi učinki, kemikalijami, sevanji, vročino, mrazom ali drugimi nevarnostmi. Koničasti predmeti poškodujejo zaščitni učinek oblačila in lahko vodijo do vdora vode in vlage. Kombinacija zgornjih in spodnjih dežnih oblačil poveča zaščitno uporabnika. Večji, kot so razredi zaščitne, dlje časa je mogoče uporabljati oblačilo. Skladno z označenimi razredi je priporočeno naslednje trajanje nošenja:

Okoljska temperatura °C	Opozorilo – omejeno trajanje uporabe v skladu z EN343:2019 po doseženem razredu			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	– ^a
20	75 min.	250 min.	–	–
15	100 min.	–	–	–
10	240 min.	–	–	–
5	–	–	–	–

^a –^a Pomeni: ni omejitve trajanja nošenja

Te tabele veljajo za zmerni fizični napor M = 150 W/m², običajni človek, pri 50% relativni vlažnosti in hitrosti vetra va = 0,5 m/s.

Pravila uporaba: Oblačila vedno nosite zaprta in si nadenite kapuco, če obstaja. Če si ne nadenete kapuce ali ne obstaja, obstaja možnost vdora vode na območju vrata. Zaščitna oblačila ne smejo biti pretesna, ker lahko sicer omejujejo gibanje. Oblačila na pasu, rokavih in hlačnicah prilagodite svoji velikosti.

Napotki o pravilnem čiščenju in negi, shranjevanju in življenjski dobi: Dežna zaščitna oblačila je treba vedno hraniti na obešalniku v suhem in dobro prezračevanem prostoru, zaščitena pred neposredno sončno svetlobo, s čimer preprečite, da bi zbledela zaradi UV-žarkov. Navedeno največje število ciklov čiščenja ni edini dejavnik, ki vpliva na življenjsko dobo oblačil. Življenjska doba je prav tako odvisna od uporabe, nege, shranjevanja itd.

Sestava tkanine je navedena na vsiti etikeťe za nego.

OZO je treba redno in pravilno negovati. Vsak kot oblačila ima na etikeťe svojo oznako za nego, ki jo je treba upoštevati, da zagotovite in ohranite najboljšo stopnjo učinkovitosti. Tkanino perite samo z zaprtimi zadržkami, s podobnimi barvami in sredstvom za pranje perila brez optičnih dodatkov za posvetlitev. Article sušite samo v senci. Upoštevajte navedbe o življenjski dobi z največjim številom pralnih ciklov na etikeťe.

Ne glede na to se lahko zgodi, da se zaradi obrabe ali poškodb med uporabo artikla njegova življenjska doba znatno skrajša.

Po vsakem procesu pranja in sušenja preverite, če so v tekstilu ali membrani razpoke, če guma postaja porozna ali so vidne kakšne druge poškodbe. Vse to so znaki, da zaščitna tekstila več ni zagotovljena in da ga morate dati popraviti. Popravila lahko izvajajo samo za to usposobljena podjetja.

Nekateri artikli morda vsebujejo sestavine, za katere je znano, da lahko povzročijo alergije pri občutljivih osebah, ki lahko posledično razvijejo dražeče in/ali alergične reakcije ob stiku. Če se pojavijo alergične reakcije, takoj pojdite k zdravniku.



Informazioni importanti per l'utente per adempiere alle funzioni di sicurezza. L'abbigliamento protettivo è conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/425 e alla norma EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Indumenti di protezione.

Informazioni generali:



Questo prodotto è un dispositivo di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento sui dispositivi di protezione individuale (UE) 2016/425.

La presente informazione del produttore fornisce informazioni sulle seguenti norme: Il test dei materiali è stato eseguito dopo i trattamenti secondo i requisiti della norma. EN 343:2019 Indumenti protettivi – Protezione dalla pioggia

La dichiarazione di conformità è reperibile al collegamento seguente: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Identificazione delle classi di protezione

Marchatura dopo EN 343:2019



Y = resistenza all'acqua
"tenuta stagna all'acqua"
1 = classe di protezione più bassa,
4 = classe di protezione più alta

Y = resistenza al vapore acqueo
"attività traspirante"
1 = classe di protezione più bassa,
4 = classe di protezione più alta

R = capo di abbigliamento testato nella torre della pioggia (optional)

La classe di protezione giusta del vostro articolo è indicata sull'etichetta CE cucita sull'articolo.

Spiegazione dei simboli: la data di produzione descrive graficamente e in formato testo il momento della produzione sull'etichetta PO dell'articolo.



MM/AAAA

Il simbolo di fabbrica rappresenta graficamente la produzione, mentre le cifre indicano il mese e l'anno in cui l'articolo è stato prodotto.

Capacità di protezione dell'EPP e analisi dei rischi: L'abbigliamento protegge chi lo indossa dalle condizioni meteorologiche quotidiane, come vento, pioggia, neve e nebbia. Gli indumenti non offrono protezione da effetti meccanici, prodotti chimici, irradiazioni, calore, freddo o altri pericoli. Gli oggetti appuntiti danneggiano l'effetto protettivo degli indumenti e possono causare infiltrazioni di acqua e umidità. La combinazione di indumenti esterni e intimo impermeabile alla pioggia aumenta le prestazioni protettive di chi li indossa. Più le classi di protezione sono elevate, più a lungo possono essere indossati i vestiti senza subire conseguenze. A seconda delle classi indicate, si consiglia di indossare gli indumenti per la seguente durata:

Temperatura ambiente °C	Avvertenza – durata di utilizzo limitata a norma EN343:2019 secondo la classe raggiunta			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	– ^a
20	75 min.	250 min.	–	–
15	100 min.	–	–	–
10	240 min.	–	–	–
5	–	–	–	–

^a – Significa: nessun limite per la durata d'uso

Queste tabelle si applicano a uno sforzo fisico moderato M = 150 W/m², uomo standard, al 50% di umidità relativa e una velocità del vento di va = 0,5 m/s.

Impiego appropriato: Indossare sempre i vestiti tenendoli chiusi e usare il cappuccio, se disponibile. Se il cappuccio non viene indossato o non è disponibile, l'acqua potrebbe penetrare nella zona del collo. Non scegliere indumenti protettivi troppo stretti

che potrebbero limitare la libertà di movimento. Regolare gli indumenti sulla vita, sulle maniche e sui pantaloni in base alla propria taglia.

Nota sulla corretta pulizia, cura, conservazione e durata di vita: Gli indumenti di protezione dalla pioggia devono essere sempre conservati in un luogo asciutto e ben ventilato, appesi a un appendiabiti, e tenuti lontani dalla luce solare diretta per evitare sbiadimenti a causa dei raggi UV. Il numero massimo di cicli di pulizia specificato non è l'unico fattore che influenza la durata di vita dei capi di abbigliamento. La durata di vita dipende anche dall'uso, dalla cura, dal tipo di conservazione, ecc.

La composizione dei materiali del tessuto è riportata sull'etichetta all'interno dello stesso.

L'EPP richiede una manutenzione regolare e appropriata. Ogni capo ha un simbolo di pulizia speciale nell'etichetta, decisivo per mantenere al meglio la capacità di protezione. Lavare i tessuti senza candeggianti, con le chiusure chiuse e mettendo insieme colori simili e detersivi compatibili. Mettere ad asciugare i capi solo all'ombra. Osservare le indicazioni sulla durata di vita con il numero max. di cicli di lavaggio indicati sull'etichetta.

Indipendentemente da ciò, è possibile che l'usura degli indumenti possa ridurre significativamente la vita del capo.

Dopo ogni programma di lavaggio e asciugatura, controllare se il tessuto o la membrana presenta crepe o se gli elastici sono infragiliti o se ci sono altri danni. Questi fenomeni indicano che l'effetto protettivo del tessuto non può più essere garantito e quindi occorre scartare il tessuto. Le riparazioni devono essere affidate solo ad aziende qualificate.

Più le classi di protezione sono elevate, più a lungo possono essere indossati i vestiti senza subire conseguenze. A seconda delle classi indicate, si consiglia di indossare gli indumenti per la seguente durata.



Indicaciones importantes para el usuario a fin de cumplir las funciones de seguridad. La ropa de protección satisface las exigencias esenciales de protección de la salud y seguridad del anexo II del Reglamento (UE) 2016/425 y EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Ropa de protección.

Información general:



Este producto es un equipo de protección individual (EPI) de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425.

Esta información del fabricante proporciona información para las siguientes normas: La comprobación del material se llevó a cabo tras un tratamiento previo conforme al estándar de requerimientos. EN 343:2019 Ropa de protección. Protección contra la lluvia

La declaración de conformidad puede consultarse en: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Marcado de las clases de protección

Marcado conforme a EN 343:2019



Y = resistencia a la penetración del agua
„Impermeabilidad“
1 = clase de protección mínima,
4 = clase de protección máxima

Y = resistencia a la transmisión del vapor de agua „Transpirabilidad“
1 = clase de protección mínima,
4 = clase de protección máxima

R = prenda de ropa comprobada con una torre de lluvia (opcional)

Consulte la clase de protección correcta de su artículo en la etiqueta CE cosida al artículo.

Explicación de los símbolos: La fecha de fabricación describe de forma ilustrada y escrita en la etiqueta PO del artículo cuando se efectuó la producción.



El símbolo de la fábrica representa la producción, mientras que las cifras representan el mes y el año de fabricación del artículo.

Protección del EPI y análisis de riesgos: La ropa protege al usuario de las influencias climáticas cotidianas como el viento, la lluvia, la nieve y la niebla. La ropa no protege de las influencias mecánicas, los productos químicos, la radiación, el calor, el frío u otros peligros. Los objetos puntiagudos dañan el efecto protector de la ropa y pueden provocar la entrada de agua y humedad. La combinación de ropa exterior y ropa interior impermeable aumenta la protección del usuario. Cuanto más alta sea la clase de protección, más tiempo se podrá llevar la ropa sin perjuicios. Según las clases adjudicadas, se recomienda el siguiente tiempo de uso:

Temperatura ambiente °C	Advertencia: tiempo de uso limitado según EN343:2019 - según la clase alcanzada			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	— ^a
20	75 min.	250 min.	—	—
15	100 min.	—	—	—
10	240 min.	—	—	—
5	—	—	—	—

^a — Esto significa: no hay limitación del tiempo de uso

Estas tablas se aplican al esfuerzo físico moderado M = 150 W/m²; hombre estándar, al 50% de humedad relativa y una velocidad del viento de va = 0,5 m/s.

Uso adecuado: Use siempre la ropa cerrada y póngase la capucha en caso de que la haya. Si no se pone la capucha o no la hay, cabe la posibilidad de que el agua penetre en la zona del cuello. No escoja ropa de protección demasiado ajustada, ya que esto podría limitar la libertad de movimiento. Ajuste la ropa a su talla en la cintura, las mangas y los pantalones.

Información sobre la limpieza y el cuidado adecuados, almacenamiento y vida útil: La ropa de protección contra la lluvia siempre debe guardarse colgada de una percha en una habitación seca y bien ventilada, así como protegerse de la luz solar directa para evitar que se decolore debido a la radiación UV. El número máximo de ciclos de lavado indicado no es el único factor a tener en cuenta en relación a la vida útil de la prenda. La vida útil también depende del desgaste, cuidado, almacenamiento, etc.

La composición del material del producto textil se indica en la etiqueta sobre cuidado cosida.

El EPI requiere un cuidado regular y profesional. Cada prenda lleva una indicación de cuidado individual en la etiqueta. Esta es decisiva para la mejor conservación y el mantenimiento de la protección. Lave siempre los productos textiles con las cremalleras cerradas, con colores y detergentes similares y sin blanqueadores ópticos. Seque los artículos solo en la sombra. Por favor, preste atención a la información sobre la vida útil con el número de ciclos de lavado máximos que se indica en la etiqueta.

Independientemente de esto, el desgaste o los daños que se producen en la práctica pueden reducir significativamente la vida útil de la ropa.

Después de cada proceso de lavado y secado, compruebe si el producto textil o la membrana presentan grietas o bien si las cintas elásticas se vuelven quebradizas o si se producen otros daños. Estos son signos de que ya no se puede garantizar el efecto protector del producto textil y este debe desecharse. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por empresas competentes.

Algunos artículos podrían contener ingredientes que se sabe que son una posible causa de alergia en personas sensibles, pudiendo desarrollar reacciones de contacto irritantes y/o alérgicas. Si apareciera algún tipo de reacción alérgica, consulte de inmediato a un médico.

PT



Indicaciones importantes para el usuario para cumplimiento de las funciones de seguridad. El vestuario de protección cumple as exigências básicas relativas à proteção da saúde e segurança do anexo II do Regulamento (UE) 2016/425 e da EN ISO 13688:2013 + A1:2021 vestuário de proteção.

Informações gerais:



Este produto é um equipamento de proteção pessoal (EPP) de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425.

Para as seguintes normas existem as seguintes informações do fabricante: A verificação do material foi efetuada após tratamentos prévios de acordo com a norma de requisitos. EN 343:2019 Vestuário de proteção – Proteção contra chuva

A declaração de conformidade pode ser consultada no seguinte link: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Identificação das classes de proteção

Identificação conforme a EN 343:2019



Y = Resistência à passagem de água
„Impermeabilidade“
1 = classe de proteção mais baixa,
4 = classe de proteção mais alta

Y = Resistência à passagem de vapor
„Atividade respiratória“
1 = classe de proteção mais baixa,
4 = classe de proteção mais alta

R = peça de vestuário controlada na torre de chuva (opcional)

Pode consultar a classe de proteção correta do seu artigo na etiqueta CE cosida no artigo.

Explicação dos símbolos: A data de fabrico descreve o momento da produção de forma ilustrativa e textual na etiqueta PO no artigo.



O símbolo de fábrica ilustra a produção, enquanto os números representam o mês e o ano, no qual o artigo foi produzido.

Desempenho da proteção do EPP e análise de risco: O vestuário protege o portado contra as influências atmosféricas diárias como o vento, a chuva, a neve e o nevoeiro. O vestuário não protege contra ações mecânicas, químicos, radiação, calor, frio ou outros perigos. Os objetos afiados violam a ação de proteção do vestuário e podem conduzir à permeabilidade de água e humidade. A combinação de vestuário de proteção contra chuva para a parte superior e inferior do corpo aumenta o desempenho da proteção do portador. Quanto maior for a classe de proteção, mais tempo o vestuário pode ser usado sem prejuízo. De acordo com as classes de excelência recomenda-se a seguinte duração de uso:

Temperatura ambiente °C	Aviso – duração de uso limitada de acordo com a EN343:2019 – segundo a classe alcançada			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	— ^a
20	75 min.	250 min.	—	—
15	100 min.	—	—	—
10	240 min.	—	—	—
5	—	—	—	—

^a — Significa: sem limite da duração de uso

Essas tabelas se aplicam a esforço físico moderado M = 150 W / m², homem padrão, a 50% de umidade relativa e uma velocidade do vento de va = 0,5 m / s.

Utilização adequada: Use o vestuário sempre fechado e coloque, desde que disponível, o capuz. Se o capuz não estiver colocado ou disponível de penetração de água na área do pescoço. Não opte por um vestuário demasiado justo, caso contrário a mobilidade pode ser limitada. Ajuste o vestuário no cós, nas mangas e calças ao seu tamanho.

Indicação quanto à limpeza e tratamento, armazenamento e vida útil adequadas: O vestuário de proteção contra chuva deverá ser sempre conservado pendurado num cabide num espaço seco e bem ventilado e protegido da luz solar direta, de forma a evitar a descoloração devido à radiação UV. A quantidade máxima de ciclos de limpeza indicada não é o único fator de influência relativamente à vida útil do vestuário. A vida útil também depende do uso, conservação, armazenagem, etc.

A composição do material têxtil encontra-se na etiqueta de tratamento cosida.

O EPP necessita de um tratamento regular e adequado. Cada peça de vestuário tem uma identificação de tratamento individual na etiqueta, esta é determinante para a melhor conservação e manutenção possível do desempenho da proteção. Apenas lave os têxteis com os fechos fechados, com cores idênticas e detergente sem branqueadores óticos. Apenas seque o artigo à sombra. Tenha em atenção as indicações relativas à vida útil com a quantidade de ciclos de lavagem máxima na etiqueta.

Independentemente disso é possível que, devido ao desgaste ou danos ocorrentes na prática, a vida útil possa ser consideravelmente reduzida.

Após cada processo de lavagem e secagem, verifique se o tecido ou a membrana apresentam fissuras, se os elásticos se tornaram frágeis ou se ocorreram outros danos. Estes são indícios de que o efeito protetor do tecido deixou de ser garantido e, por isso, deve ser descartado. Quaisquer reparações podem ser apenas realizadas por empresas competentes.

Alguns artigos podem conter ingredientes conhecidos por serem uma possível causa de alergias em indivíduos sensíveis, que podem desenvolver reações de contacto irritantes e/ou alérgicas. Caso ocorram reações alérgicas, procure imediatamente um médico.

SE



Viktig information för användaren för uppfyllandet av säkerhetsfunktionerna. Skyddskläderna uppfyller de grundläggande kraven för hälsoskydd och säkerhet i bilaga II till förordningen (EU) 2016/425 och EN ISO 13688:2013 + A1:2021 skyddskläder.

Allmänt:



Den här produkten är en personlig skyddsutrustning (PPE) i enlighet med förordningen (EU) 2016/425.

Den här tillverkarinformationen uppfyller om följande standarder: Materialtestet utfördes efter förbehandlingsenligt kravstandarderna EN 343:2019 skyddskläder - skydd mot regn

Försäkran om överensstämmelse återfinns på följande länk: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Märkning av skyddsklasserna
Märkning enligt EN 343:2019



Y = vattengenomsläppsmotstånd „vattentäthet“
1= lägsta skyddsklass, 4 = högsta skyddsklass

Y = ånggenomsläppsmotstånd andningsaktivitet*
1= minsta skyddsklass, 4 = högsta skyddsklass

R = i regntorn testat klädesplagg (optional)

Den korrekta skyddsklassen för artikeln framgår av den isydda CE-etiketten.

Symbolförklaring: Tillverkningsdatumet anger produktionstidpunkten i bild och text på PO-märkningen i artikeln.



MM/JJJJ

Fabrikssymbolen står för produktionen, medan siffrorna står för den månad och det år då artikeln producerades.

Skyddsprestanda för personlig skyddsutrustning samt riskanalys: Kläderna skyddar användaren mot vanlig väderpåverkan såsom blåst, regn, snö och dimma. Kläderna skyddar inte mot mekanisk inverkan, ej heller mot kemikalier, strålning, värme, kyla eller andra faror. Vassa föremål skadar klädernas skyddseffekt och kan leda till genomträngning av vatten och fukt. Kombinationen av regnskyddskläder upptill och nedtill ökar skyddsprestanda. Ju högre skyddsklasserna är, desto längre kan kläderna bäras utan att påverkas. På basis av de olika klasserna rekommenderas följande användningstid:

Temperatura ambiente °C	Varning – begränsad användningstid enligt EN343:2019 – enligt nådd klass			
	1	2	3	4
	Ret > 40 m ² Pa/W	25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	– ^a
20	75 min.	250 min.	–	–
15	100 min.	–	–	–
10	240 min.	–	–	–
5	–	–	–	–

^a „–“ Betyder: ingen begränsning av användningstiden

Den här tabellen gäller måttlig fysisk ansträngning M = 150 W/m², standardmänniska, vid 50% relativ fuktighet och en vindhastighet på va = 0,5 m/s.

Korrekt användning: Håll alltid kläderna stängda och använd huvan, om sådan finns. Om huvan inte är på eller saknas, kan vatten tränga in vid nacken. Välj inte alltför tränga skyddskläder, rörelsefriheten kan då begränsas. Justera plagget till din kroppsform i linningen, ärmarna och byxorna.

Information om korrekt rengöring och skötsel, förvaring och hållbarhet: Regnkläder bör alltid förvaras hängande på en galge på en torr och välventilerad plats, skyddade från direkt solljus, så att blekning på grund av UV-strålning undviks. Det specificerade maximala antalet rengöringscykler är inte den enda faktorn som påverkar klädernas hållbarhet. Hållbarheten beror också på användning, skötsel, lagring etc.

Textilens materialkomposition framgår av den isydda skötseletiketten.

Den personliga skyddsutrustningen behöver regelbunden och korrekt skötsel. Varje plagg har en individuell skötseletikett, den är avgorande för bästa möjliga bevarande av plaggen samt upprätthållande av skyddsprestanda. Tvätta textilen endast med stängda blixtläs, med liknande färger samt tvättmedel utan optiska uppjulsare. Torka endast i skuggan.

Observera informationen om livslängden med antalet maximala tvättcykler på etiketten.

Efter varje tvätt- och torkning, kontrollera om textilen eller membranet har sprickor eller om gummibandet blir sköra eller någon annan skada uppstår. Det är tecken på att textilens skyddande effekt inte längre kan garanteras och att textilen måste tas ur drift. Reparationer får endast utföras av behöriga företag.

Alguns artigos podem conter ingredientes conhecidos por serem uma possível causa de alergias em indivíduos sensíveis, que podem desenvolver reações de contacto irritantes e/ou alérgicas. Caso ocorram reações alérgicas, procure imediatamente um médico.

DK



Vigtige anvisninger for brugeren for opfyldelse af sikkerhedsfunktionerne. Beskyttelsesbeklædningen opfylder de grundlæggende krav til sundhedsbeskyttelse og sikkerhed iht. bilag II i forordning (EU) 2016/425 og EN ISO 13688:2013 + A1:2021 beskyttelsesbeklædning.

Generel information:



Denne produkt er personligt beskyttelsesudstyr iht. forordning (EU) 2016/425.

Producentinformationen omfatter følgende normer: Materialetesting blev gennemført efter forbehandling iht. gældende krav EN 343:2019 Beskyttelsesbeklædning – Beskyttelse mod regn.

Du kan se overensstemmelseserklæringen ved at trykke på dette link: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Mærkning af beskyttelsesklasser
Mærkning i henhold til EN 343:2019:



Y = Vandgennemtrængningsmodstand
„Vandtæthed“
1 = laveste beskyttelsesklasse,
4 = højeste beskyttelsesklasse

Y = Vanddampsgennemtrængningsmodstand
„Åndningsaktivitet“
1 = laveste beskyttelsesklasse,
4 = højeste beskyttelsesklasse

R = tøj testet i regn (optional)

Den korrekte beskyttelsesklasse for dit produkt kan ses på den indsydde CE-etiket i produktet.

Symbolforklaring: Produktionsdato angiver tidspunktet for produktion i symbol og tekst på produktets PO-mærkning.



Fabrikksymbolet angiver produktion, mens tallene angiver måned og år for produktion af produktet.

Beskyttelseeffekt for udstyr samt risikoanalyse: Beklædningen beskytter brugeren mod almindelig vejrpåvirkning som vind, regn, sne og tåge. Beklædningen beskytter ikke mod mekaniske påvirkninger, kemikalier, stråling, varme, kulde eller andre farer. Spise gjenstande skader den beskyttende effekt af beklædningen og kan medføre indtrængning af vand og fugt. Kombinationen af regnbeskyttende over- og underbeklædning øger brugerens beskyttelse. Jo højere beskyttelsesklasse, jo længere kan beklædningen benyttes uden påvirkning. I henhold til de angivne klasser anbefales de følgende anvendelsesvarigheder:

Omgivelsestemperatur °C	Advarsel – begrænset brugstid iht. EN343:2019 – efter opnået klasse			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	– ^a
20	75 min.	250 min.	–	–
15	100 min.	–	–	–
10	240 min.	–	–	–
5	–	–	–	–

^a – Betyder: ingen begrænsning i brugen

Disse tabeller gælder for moderat fysisk anstrengelse M = 150 W/m², standardmand, ved 50% relativ luftfugtighed og en vindhastighed på va = 0,5 m/s.

Korrekt anvendelse: Benyt altid beklædningen lukket og tag hættten på (hvis til stede). Hvis hættten ikke er anbragt eller er til stede, er der mulighed for indtrængning af vand i nakkeområdet. Vælg ikke den beskyttende beklædning for strøm, da det kan begrænse bevægelsesfriheden. Tilpas beklædningen i størrelse foruden samt ved ærmer og ankler.

Anvisninger for korrekt rengøring og pleje, opbevaring og levetid: Regnbeskyttende beklædning skal altid opbevares på en bøjle i et tørt og vel-ventileret rum og beskyttet mod direkte sollys, så en udblegning ved UV-stråler er udelukket. Det maksimalt angivne antal rengøringscyklusser er ikke den eneste faktor, der påvirker tøjets levetid. Levetiden afhænger også af brug, pleje, opbevaring med mere.

Materialsammensætningen for tekstilet befinder sig på den indsyde plejeetiket.

Beskyttelsesbeklædningen kræver en regelmæssig og faglig korrekt pleje. Hver beklædningsdel har en individuel plejemærkning på etiket, som er afgørende for den bedst mulige levetid og opretholdelse af den beskyttende effekt. Vask kun tekstiler med lukkede lynlås, med tilsvarende farver og vaskemiddel uden optisk hvidt. Tør kun produktet i skyggen. Bemærk angivelserne for levetid ved maksimalt antal vaskecyklusser på etiket.

Uafhængigt af dette er det muligt, at den praktiske nedslidning eller skader kan påvirke levetiden for beklædningen betydeligt.

Undersøg efter hver vask- og centrifugering om stoffet og membranen har revner, om gummidelene er sprukne eller om der er andre skader på materialet. Det er tegn på, at stoffet ikke længere har den oprindelige beskyttende funktion og, at produktet ikke længere lever op til kravene. Reparationer må kun gennemføres af kompetente virksomheder.

Nogle artikler kan indeholde stoffer, hvor man ved, at de kan være årsag til allergier, som kan udvikle irriterende og/eller allergiske kontakreaktioner hos særligt følsomme personer. Hvis du oplever sådanne reaktioner, skal du opsøge lege straks.

NO



Viktige anvisninger for sikker brug. Det personlige verneustyr opfylder de grunnleggende krav til helse og sikkerhet nevnt i vedlegg II i forordningen (EU) 2016/425 og i standarden NS-EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Vernetøy.

Generelt:



Dette produktet er et personlig verneustyr (PVU) iht. forordning (EU) 2016/425.

Denne produsentinformasjonen relaterer seg til disse standardene: Etter forhåndsbehandlingen er materialet kontrollert i tråd med gjeldende standarder. EN 343:2019 Vernetøy - beskyttelse mot regn

Samsvarserklæringen finner du ved å følge denne linken: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Angivelse av synlighetsklasse

Merking iht. EN 343:2019



Y = vanngjennomtrengingsmotstand „vanntetthet“

1 = laveste klasse, 4 = høyeste klasse

Y = vanddampmotstand „pusteevne“

1 = laveste klasse, 4 = høyeste klasse

R = Plagget er testet i regntårn (opsjon)

Produktets verneklasse står angitt på den innsyde CE-etiketten.

Symbolforklaringer: Produksjonsdatoen angir produksjonstidspunktet med symbol og tall på PO-etiketten.



Fabrikksymbolet står for produksjonen, tallene representerer måneden og året artikkelen ble produsert.

Beskyttelse fra personlig verneustyr & risikoanalyse: Plagget beskytter brukeren mot normale værforhold som vind, regn, snø og tåke. Plagget beskytter ikke mot mekanisk påvirkning, mot kemikalier, stråling, varme, kulde eller andre farer. Spise gjenstander skader beskyttelseeffekten av plagget og kan gjøre at vann og fuktighet trenger inn. En kombinasjon av regnjakke og -bukse bedrer brukerbeskyttelsen. Høyere verneklasse gir lengre tids beskyttende effekt. Følgende brukstid anbefales for de angitte verneklassene:

Omgivelsestemperatur °C	Advarsel - begreeneet bruksvarighet iht. EN 343:2019 etter nådd klasse			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	– ^a
20	75 min.	250 min.	–	–
15	100 min.	–	–	–
10	240 min.	–	–	–
5	–	–	–	–

^a – Betyr: ingen begrensning i brukstid

Disse tabellene gjelder moderat fysisk anstrengelse M = 150 W / m², standard mann, ved 50% relativ fuktighet og en vindhastighet på va = 0,5 m / s.

Rettt bruk: Lukk alltid plagget; bruk hetten. Hvis hetten mangler eller er i bruk kan det renne vann ned i nakken. Bevægelsesfriheten kan lett innskrenkes hvis vernetøyet velges for trang. Tilpass linning, ærmer og bukse til din størrelse.

Om riktig pleie & vask, oppbevaring og brukstid: Regntøy skal oppbevares på henger i et tørt rom med god utlufting. Det skal beskyttes mot direkte sollys så de ikke blekes av UV-stråler. Angitt maksimalt antall gangers rens/vask er ikke den eneste faktoren som avgjør plaggets levetid. Levetiden avhenger også av slitasje, pleie, oppbevaring osv.

Materialsammensetningen i stoffet står angitt på den innsyde pleieetiketten.

PVU krever regelmessig og profesjonell pleie. Hvert plagg har en individuell pleieetikett som angir hvilken pleie som best bevare den beskyttende effekten i plagget. Steng alltid alle lukninger på plagget og vask det sammen med liknende farger, uten optiske hvitemidler. Plagget skal tørkes i skyggen. Legg merke til opplysningene om brukstid og maksimalt antall vaskeomganger som finnes på etiketten. Uavhengig av dette kan slitasje eller skade i praktisk bruk gjøre at brukstiden for plagget reduseres.

Efter hver vask/tørk skal det kontrolleres om stoffet eller membranen har fått rifter og om strikkene har blitt sprø eller har andre skader. Dette er evt. tegn på at den beskyttende virkningen av stoffet ikke lenger er sikret og derfor må utrangeres. Reparasjoner skal alltid utføres av et fagfirma.

Enkelte artikler kan inneholde stoffer med kjent mulig allergen virkning på sensible personer; de kan utvikle irritasjon og/eller allergiske kontakreaksjoner. Oppsøk lege umiddelbart dersom det oppstår en allergisk reaksjon.



Tärkeää tietoa käyttäjälle turvallisuustoimintojen täyttämisestä. Suojavaateetus täyttää suojavaatteita koskevat terveyden ja turvallisuuden suojelua koskevan asetuksen (EU) 2016/425 liitteen II ja EN ISO 13688:2013 + A1:2021 suojavaateetusta koskevat vaatimukset.

Yleisiä tietoja:



Tämä tuote on osa henkilökohtaisia suojavarusteita henkilönsuojaimista annetun asetuksen (EU) 2016/425.

Nämä valmistajan antamat tiedot koskevat seuraavia standardeja: Materiaalin tarkastus suoritettiin esikäsitellyn jälkeen vaatimuserin mukaisesti. EN 343:2019 Suojavaatteet – Sadesuojavaatteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät seuraavasta linkistä: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Suojausluokkamerkinäät

Merkintä DIN-standardin EN 343:2019



Y = Vedenläpäisykestävyys „Vedenkesto”
1 = alin suojusluokka, 4 = korkein suojusluokka

Y = Vesihöyryn läpäisyvastus „Hengittävyys”
1 = alin suojusluokka, 4 = korkein suojusluokka

R = vaatteessa tarkastettu vesipilariarvo
(vaihtoehtoinen)

Katso artikkelin oikea suojusluokka artikkeliin ommelletusta CE-merkinnästä.

Symbolien selitys: Valmistuspäivämäärä antaa tuotantoajankohdan artikkelin PO-tarrassa kuvan ja tekstin muodossa.



MM/JJJJ Tehtaan symboli tarkoittaa tuotantoa, luvut merkitsevät artikkelin valmistuskuukautta ja -vuotta.

Henkilökohtaisen suojavarustuksen PSA suojausteho ja riskianalyysi: Vaateus suojaa käyttäjää arksilta sääolosuhteilta, kuten tuulelta, sateelta, lumelta ja sumulta. Vaateus ei suojaa mekaanisilta vaikutuksilta, kuten kemikaaleilta, säteilyltä, lämmöltä, kylmältä tai muilta vaaroilta. Terävät esineet vahingoittavat vaateusosaa vaikutusta ja voivat johtaa veden ja kosteuden sisääntunkeutumiseen. Sateelta suojaavan päällyksen ja alusvaateuksen yhdistelmä nostaa kantajan suojaustehoa. Mitä korkeammat suojusluokat ovat, sitä kauemmin vaatteita voidaan käyttää kokematta haittoja. Merkittyjen luokkien mukaan suositellaan seuraavia käyttöaikoja:

Ympäristön lämpötila °C	Varoitukset - rajoitettu käyttöaika EN 343:2019 mukaisesti saavutetun luokituksen jälkeen			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	→ ^a
20	75 min.	250 min.	–	–
15	100 min.	–	–	–
10	240 min.	–	–	–
5	–	–	–	–

^a – Ei rajoitetta käyttöaika

Nämä taulukot koskevat kohtuullista fyysistä rasitusta M = 150 W/m², tavallinen ihminen, 50%: n suhteellisessa kosteudessa ja tuulen nopeudella va = 0,5 m/s.

Asianmukainen käyttö: Pidä vaatteet aina kiinni ja aseta huppu päälle, jos se on saatavilla. Jos huppu ei ole nostettuna tai sitä ei ole, voi niskan alueella mahdollisesti päästä vettä. Älä valitse suojaavaatusta liian tiukaksi, se voi muutoin rajoittaa liikkumisvapautta. Säädä vaateen sopivuus työtiläronahusta, hihnoista ja housuista koon mukaan.

Vaateuksen asianmukaista puhdistusta, hoitoa, varastointia ja käyttöä koskevia tietoja: Sadevaatteet on säilytettävä ripustettuina kuivassa ja hyvin tuuletussa tilassa suorilta auringonvalolta suojattuina, näin välttyään vaateuksen haalistumiselta UV-säteilyn vaikutuksesta. Puhdistusjaksosten ilmoitettu maksimimäärä ei ole ainoa vaikuttava tekijä vaateuksen kestoikään. Kestoikä on riippuvainen myös käytöstä, hoidosta, säilytyksestä yms.

Tekstiilin materiaaliolosuhteus näky tuotteeseen ommelluista hoito-ohjeista.

Henkilökohtainen suojavarustus PSA tarvitsee säännöllistä ja ammatillista hoitoa. Jokaisessa vaatekappaleessa on yksilöllinen hoitotunniste-etiketti, mikä on ratkaisevan tärkeää parhaan mahdollisen säilyttämisen ja suojan ylläpidon kannalta. Pese tekstiili vain sulkiemisen ollessa suljettuina, samanväristen vaatteiden kanssa ja pesuaineella, jossa ei ole optisia kirkasteita. Kuivaa tuote vain varjossa. Huomioi käyttöä tiedot ja etiketissä annetut maksimi pesukerrat.

Tästä huolimatta on mahdollista, että vaateuksen kuluminen tai vaurioituminen käytön aikana voi huomattavasti vähentää vaateuksen käyttöikää.

Tarkasta jokaisen pesu- ja kuvauksen jälkeen, onko kankaassa tai suojakalvossa pepeytymiä, tai ovatko kuminauhat haurastuneet tai onko muita vaurioita. Ne viittaavat siihen, että kankaan suojaavikutusta ei voi enää taata ja kangas pitää poistaa. Korjauksia saavat tehdä vain alan asiantuntevat liikkeet.

Muutamat tuotteet sisältävät mahdollisesti ainesosia, joista tiedetään, että ne voivat aiheuttaa herkille henkilöille allergioita, mikä voivat kehittyä ärsyttäviksi ja/tai allergisiksi kontaktireaktioiksi. Allergisten reaktioiden esiintyessä mene välittömästi lääkärin.

HU



Fontos felhasználoí tudnivalók a biztonságí funkció teljesítése érdekében. A védőruházat teljesíti a 2016/425/EU rendelet II. mellékletében meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonságí követelményeket, valamint a védőruházatról szóló EN ISO 13688:2013 + A1:2021 szabvány követelményeit.

Általános információk:



Ez a termék egy egyéni védőeszköz (EVE), amely megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425.

Az alábbi szabványokat érinti a jelen gyártói információ: Az anyagvizsgálat a követelménymörnőben meghatározott előkezelés szerint került végrehajtásra. EN 343:2019 Védőruházat - Eső elleni védelem

A megfelelési nyilatkozatot az alábbi linken találja: www.strauss.com/declaration-of-conformity
Időjárás elleni védelem 343
Jelölés a EN 343:2019 szerint



Y = vízáteresztés „víz ellenállás”
1 = legalacsonyabb védelmi osztály,
4 = legmagasabb védelmi osztály

Y = vízgőz áteresztőképesség „lélegző”
1 = legalacsonyabb védelmi osztály,
4 = legmagasabb védelmi osztály

R = vaatteessa tarkastettu vesipilariarvo
(vaihtoehtoinen)

Az árucikk megfelelő védelmi osztályára vonatkozóan kérjük, olvassa el az árucikkbe varrt CE-címkét.

A szimbólumok magyarázata: A PO-címkén megtalálható a gyártás időpontja képpel és szöveggel.



A gyári szimbólum a gyártást jelöli, míg a számok a cikk gyártásának hónapját és évet jelzik.

A PPE védelmi teljesítménye és kockázatelemzés: A ruházat védi viselőjét a mindennapos időjárás körülményektől (szél, eső, hó és köd). A ruházat nem véd a mechanikai hatásokkal, a vegyi anyagokkal, a sugárzással, a hővel, a hidegvel vagy más veszélyekkel szemben. A hegyes tárgyak károsítják a ruházat védőhatását, ami a víz és a nedvesség behatolásához vezethet. Az esőálló

felső és alsó ruházat együttes viselése növeli a viselő védelmét. Minél magasabb a védelmi osztály, annál hosszabb ideig lehet biztonságosan viselni a ruhát. A feltüntetett osztályok szerint a következő viselési időt ajánljuk:

Környezeti hőmérséklet °C	Varoitus - rajoitettu käyttöaika EN 343:2019 mukaisesti saavutetun luokituksen jälkeen			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 perc.	105 perc.	180 perc.	– ^a
20	75 perc.	250 perc.	–	–
15	100 perc.	–	–	–
10	240 perc.	–	–	–
5	–	–	–	–

^a –^a Jelentése: nincs korlátozva a viselési idő

Ezek a táblázatok mérsékelt fizikai megterhelésre vonatkoznak, M = 150 W/m², normál ember, 50% relatív páratartalom mellett, va = 0,5 m/s szélsősebesség mellett.

Szakszerű használat: Mindig zárva viselje a ruházatot, és tegye fel a kapucnit, ha van ilyen. Ha nincs vagy nem helyezik fel a kapucnit, a nyaki résznél behatolhat a víz. Ne válasszon túl szűk védőruházatot, különben a szabad mozgás korlátozódhat. Állítsa a ruházatot méretére a derekfelesen, az ujjaknál és a nadrágnál.

A megfelelő tisztítás, kezelésre, tárolásra és élettartamra vonatkozó megjegyzések: Az esőruházatot mindig vállfán kell tartani egy száraz és jól szellőző helyiségben, és távol kell tartani azt a közvetlen napfénytől az UV sugárzás által okozott fakulás elkerülése érdekében. A tisztítási ciklusok maximális megadott száma nem az egyetlen olyan tényező, mely a ruházat élettartamát befolyásolja. Az élettartam függ a használatától, ápolástól, tárolástól, stb.

A textil anyagösszetétele a bevart címkén található.

A PPE rendszeres és szakszerű tisztítási és kezelési igényel. Minden ruhadarab egyedi tisztítási címkével rendelkezik, az ezen foglaltak betartása döntő a védőteljesítmény lehető legjobb megőrzése szempontjából. A textilít csak begombolva/felcipzárózva mosható hasonló színű anyagokkal és optikai fehérítő használatával nélkül. A címkét csak árnyékban szárítsa.

Kérjük, vegye figyelembe az élettartamra vonatkozó információkat a címke maximális mosási ciklusainak számával.

Ettől függetlenül lehetséges, hogy a ruházat használata során keletkező kopás jelentősen csökkenteni a ruházat élettartamát. Ellenőrizze minden mosó- és szárítóolyamat után, hogy a textilek, ill. a membránon nincs-e szakadás, vagy a gumirögzítők nem spródek-e, vagy nincs-e más sérülés. Ezek ugyanis arra utaló jelek, hogy a textil nem képes tovább védőhatást kiváltani, ezért azt el kell selejtezni. javításokat csak arra specializálódott szakkivállalatok végezhetnek.

Néhány termék esetenként tartalmazhat olyan anyagokat, amelyekről köztudott, hogy arra érzékeny személyeknél allergiás reakciók okozhatnak, akárnél irritáló és/vagy allergiás válaszreakciók léphetnek fel. Amennyiben allergiás reakciók lépnek fel, haladéktalanul forduljon orvoshoz.

GR



Σημαντικές υποδείξεις για τον χρήστη για την εκπλήρωση των λειτουργιών ασφαλείας. Η προστατευτική ενδυμασία πληροί τις βασικές απαιτήσεις για προστασία της υγείας και ασφάλεια του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και του προτύπου EN ISO 13688:2013 + A1:2021 για προστατευτική ενδυμασία.

Γενικές πληροφορίες:



Αυτό το προϊόν είναι μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425.

Για τα ακόλουθα πρότυπα ενημερώνουν αυτές οι πληροφορίες του κατασκευαστή: Ο έλεγχος του υλικού εκτελέσθηκε μετά από προσεγγιστικές σύμφωνα με το πρότυπο με τις απαιτήσεις. EN 343:2019 Προστατευτική ενδυμασία. – Προστασία κατά της βροχής

Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Προστασία από τις καιρικές συνθήκες 343 Σήμανση σύμφωνα με EN 343:2019



X = αντίσταση διέλευσης νερού „στεγανότητα”
1 = κατώτατη κατηγορία προστασίας,
3 = ύψιστη κατηγορία προστασίας

X = αντίσταση διέλευσης υδρατμών „Αναπνευστικότητα”
1 = κατώτατη κατηγορία προστασίας,
3 = ύψιστη κατηγορία προστασίας

R = ελεγμένος ρουχισμός στον κύριο βροχής (επιλογή)

Τη σωστή κατηγορία προστασίας του είδους σας, πληροφορηθείτε την παρακαλώ, από τη ραμμένη στο είδος ετικέτα CE.

Εξήγηση των συμβόλων:

Η ημερομηνία κατασκευής περιγράφει το χρονικό σημείο της παραγωγής εικονικά και εγγράφως πάνω στην ετικέτα Ρ0 του είδους.



Το σύμβολο του εργοστασίου υπάρχει εικονικά για την παραγωγή, ενώ υπάρχουν οι αριθμοί για το μήνα και το έτος, στο οποίο παρήχθη το είδος.

(Μήνας/Έτος)

Απόδοση προστασίας του εξοπλισμού ατομικής προστασίας & ανάλυση κινδύνου: Η ενδυμασία προστατεύει το φέροντα από συνθήκες καθημερινές καιρικές συνθήκες, όπως ο άνεμος, η βροχή, το χιόνι και η ομίχλη. Η ενδυμασία δεν προστατεύει από μηχανικές επιβρασεις, χημικά, ακτινοβολία, ζέση, ψυχρός ή άλλους κινδύνους. Τα αχιμρά αντικείμενα προσβάλλουν την προστατευτική δράση της ενδυμασίας και μπορούν να επιφέρουν διείσδυση νερού και υγρασίας. Ο συνδυασμός άνω και κάτω υατισμού προστασίας από τη βροχή, αυξάνει την απόδοση προστασίας για το φέροντα. Όσο υψηλότερες είναι οι κατηγορίες προστασίας, για τόσο μεγαλύτερο διάστημα μπορεί να φοριέται η ενδυμασία χωρίς να θίγουν οι ιδιότητες της. Ανάλογα με τις χαρακτηρισμένες κατηγορίες, συνιστάται η ακόλουθη διάρκεια χρήσης:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος °C	Προειδοποίηση - περιορισμένη διάρκεια χρήσης κατά το πρότυπο EN 343:2019 - μετά την επίτευξη της κατηγορίας			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 λεπτά	105 λεπτά	180 λεπτά	– ^a
20	75 λεπτά	250 λεπτά	–	–
15	100 λεπτά	–	–	–
10	240 λεπτά	–	–	–
5	–	–	–	–

^a –^a Σημαίνει: κανένας περιορισμός στη διάρκεια χρήσης

Αυτό οι πίνακες ισχύουν για μέτρια φυσική άσκηση M = 150 W/m², κανονικό άτομο, σε σχετική υγρασία 50% και ταχύτητα ανέμου va = 0,5 m/s.

Ενδεχόμενη χρήση: Να φοράτε την ενδυμασία πάντα κλειστή και να φοράτε εφόσον υπάρχει την κουκούλα. Εάν δεν φοριέται η κουκούλα ή εάν δεν είναι διαβασμένη, υπάρχει η πιθανότητα διείσδυσης νερού στην περιοχή του αυχένα. Επιλέξτε να μην είναι πολύ στενή η προστατευτική ενδυμασία, διότι διαφορετικά μπορεί να περιοριστεί η ελευθερία κίνησης. Προσαρμόστε την ενδυμασία ως προς τη μέση τη μανίκια και το παντελόνι στο μέγεθός σας.

Οδηγίες για κατάλληλο καθαρισμό & φροντίδα, αποθήκευση και διάρκεια ζωής: Η ενδυμασία προστασίας από τη βροχή πρέπει πάντα να αποθηκεύεται σε ένα ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, τοποθετημένη σε μια κρεμαστρά- και να φυλάσσεται προστατευμένη από άμεσο ηλιακό φως, ώστε να αποφεύγεται το ξεβύρισμα από την υπερβολική ακτινοβολία Η ολική σύνθεση του υφάσματος βρίσκεται στην ραμμένη ετικέτα οδηγιών φροντίδας. Ο αναφερόμενος μέγιστος αριθμός κύκλων καθαρισμού του ενδυμασίας συντελεστής επιβράσεως ως προς τη διάρκεια ζωής του ρουχισμού. Η διάρκεια ζωής εξαρτάται επίσης και από τη χρήση, την φροντίδα, την αποθήκευση κλπ.

Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας χρειάζεται μια τακτική και εξειδικευμένη φροντίδα.

Κάθε τμήμα της ενδυμασίας έχει μια εξατομικευμένη επισήμανση φροντίδας στην ετικέτα, αυτή είναι αποφασιστικής σημασίας για τη βέλτιστη λήψη και διατήρηση της απόδοσης προστασίας. Να πλένετε τα υφάσματα μόνο με κλειστά φερμουάρ, με όμοια

χρώματα και με απορροπτικότητα χωρίς φθορίζοντα λευκαντικά. Να στεγνώνεται τα είδη μόνο στη σκιά. Παρακαλώ να προσέχετε τα στοιχεία για τη διάρκεια ζωής, με τον αριθμό των μέγιστων κύκλων καθαρισμού στην ετικέτα.

Εξετάστε μετά από κάθε διαδικασία πλυσίματος και στεγνώματος, εάν το ύφασμα ή η μεμβράνη παρουσιάζει σχισίματα ή εάν τα ελαστικά μέρη ζηραίνονται ή εάν εμφανίζονται άλλες φθορές. Αυτά είναι σημάδια ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί πλέον η προστατευτική δράση του υφάσματος και ότι το ύφασμα πρέπει να αποσυρθεί. Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από ενδεδειγμένες εταιρείες.

Μερικά προϊόντα περιέχουν ενδοχόμενες συστατικά, για τα οποία είναι γνωστό πως αποτελούν ενδοχόμενη αιτία αλλεργιών σε ευαίσθητα άτομα, που μπορεί να αναπτύξουν ερεθιστικές και/ή αλλεργικές αντιδράσεις μετά από επαφή. Σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, συμβουλευθείτε αμέσως έναν γιατρό.

LT



Svarbūs nurodymai naudotojui, kad būtų įvykdytos saugos funkcijos. Apsauginė apranga atitinka pagrindinius sveikatos ir saugos reikalavimus, nurodytus Reglamento (ES) 2016/425 II priede ir EN ISO 13688:2013 + A1:2021.

Ben droji informacija:



Šis gaminy yra asmeninės apsaugos priemonė (AAP) pagal Reglamentą (EU) Nr. 2016/425.

Gaminiojas pateikia šią informaciją apie toliau nurodytus standartus: Medžiagos bandymas atlikas po pirminio apdorojimo procedūrų pagal reikalaujamą standartą. EN 343:2019 Apsauginė apranga. Apsauga nuo lietaus

Tolesnės informacijos apie pristinės savybes arba sudedamąsias dalis teiraukitės gamintojo:

www.strauss.com/declaration-of-conformity

**Nuo nepalankių oro sąlygų apsaugantys drabužiai 343
Ženklinimas pagal EN 343:2019**



Y = atsparumas vandens skverbčiai „nelaidumas vandeniui“
1 = žemiausias apsaugos lygis,
4 = aukščiausias apsaugos lygis

Y = atsparumas vandens garams „laidumas orui“
1 = žemiausias apsaugos lygis,
4 = aukščiausias apsaugos lygis

R = lietaus bokšte išbandytas drabužis (pasirinktinai)

Kokiam apsaugos lygiui priklauso Jūsų prekė, rasite įsiūtijoje etiketėje su CE ženklu.

Simbolių reikšmės: Pagaminimo data, esanti ant gaminio PO etiketės, nurodo pagaminimo datą rašytiniais ženklais ir simboliais.



Gamyklos simbolis reiškia pagaminimą, o skaičiai žymi mėnesį ir metus, kuriais prekė buvo pagaminta.

AAP apsauga ir rizikos vertinimas: Apranga ją dėvintį asmenį apsaugo nuo kasdienių oro sąlygų poveikio, tokių kaip vėjas, lietus, sniegas ir rūkas. Apranga neapsaugo nuo mechaninio poveikio, pvz., nuo chemikalų, spinduliuotės, karščio, šalčio ar kitų pavojų. Smaliūs objektai pažeidžia aprangos apsauginę funkciją ir todėl ji gali prisiskverbti vanduo ir drėgmė. Naudojant viršutinius nuo lietaus apsaugančius drabužius kartu su apatiniais drabužiais, sustiprinama jų dėvimo asmens apsauga. Kuo aukštesnis apsaugos lygis, tuo ilgiau galima dėvėti drabužius jų nepažeidus. Pagal išskirtus lygius rekomenduojama tokia dėvimo trukmė:

Aplinkos temperatūra °C	Įspėjamas pranešimas - ribotas dėvimo laikas pagal EN 343:2019 - pagal paskiektą klasę			
	1 Ret > 40 m² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	→ ^a
20	75 min.	250 min.	-	-
15	100 min.	-	-	-
10	240 min.	-	-	-
5	-	-	-	-

*→ "Reikšmė: jokių dėvimo trukmės apribojimų"

Šios lentelės taikomos vidutiniam fiziniam krūviui M = 150 W/m², standartinis žmogus, esant 50% santykinei drėgmei ir vėjo greičiui va = 0,5 m/s.

Naudojimas pagal paskirtį: Visada dėvėkite aprangą užsiseigę ir, jei yra, užsidėję gottvau. Jei neužsidėsite gottvau arba jei jo nėra, yra galimybė, kad kaklo srityje pateks vandens. Rinkitės ne per ankštus apsauginius drabužius, kadangi tai gali varžyti judesius. Sureduliukite aprangos liemenį, rankoves ir kelnes pagal savo ūgį.

Informacija apie tinkamą valymą, priežiūrą, laikymą ir naudojimo trukmę: nuo lietaus apsaugiančią aprangą reikia visada laikyti pakabintą ant pakabos sausroje ir gerai vėdinamoje patalpoje ir saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nes taip dėl UV spindulių apranga neišbluks. Nurodytas maksimalus valymo ciklų skaičius nėra vieningelis veiksnys, turintis įtakos drabužių gyvavimo trukmei. Gyvavimo trukmė taip pat priklauso nuo naudojimo, priežiūros, laikymo ir kt.

Tekstilės gaminio sudėtis pateikiama įsiūtijoje priežiūros etiketėje.

AAP reikalauja nuolatinės ir tinkamos priežiūros. Kiekvienos aprangos dalies priežiūros reikalavimai pateikti atskiroje etiketėje, kurie ypač svarbūs, kad apsauginiai drabužiai išliktų kuo geresnės būklės. Tekstilines dalis skalbkite tik su užsegtais užtrauktukais, kartu su panašios spalvos drabužiais ir nenaudokite skalbimo priemonių, sudėtyje turinčių optinių baltiklių. Gaminius džiovinkite tik pavėsyje. Prašome atkreipti dėmesį į etiketėje pateiktą informaciją apie naudojimo trukmę, kurioje nurodytas maksimalus skalbimų skaičius.

Nepaisant to gali būti, kad dėl praktikoje pasitaikančio nusidėvėjimo arba pažeidimų aprangos naudojimo trukmė stipriai sutrumpės.

Po kiekvieno skalbimo ir džiovinimo patikrinkite, ar tekstilėje ar membranoje nėra įtrūkimų, ar nesutrupėjo gumelės ir ar neatsirado kitų pažeidimų. Šie požymiai reiškia, kad tekstilė nebeatlieka savo apsaugos funkcijos ir yra netinkama. Taisymo darbus gali atlikti tik kompetentingos įmonės.

Kai kuriose gaminiuose gali būti sudėtinųjų dalių, kurios yra žinomos kaip galimų jautrių asmenų alergijų sukėlėjai. Šiems asmenims gali pasireikšti dirginancios ir (arba) kontaktinės alerginės reakcijos. Jei pasireikštų alerginės reakcijos, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

LV



Svarīgi norādījumi lietotājam produkta aizsargfunkciju nodrošināšanai. Aizsargapģērbs atbilst Regulas (ES) 2016/425 pielikumi I un aizsargapģērhu standartā EN ISO 13688:2013 + A1:2021 galvenajam prasībām par veselības aizsardzību un drošību.

Vispārīga informācija:



Izstrādājums ir individuālais aizsardzības līdzeklis (IAL) saskaņā ar Regulu (ES) 2016/425.

Ražotāja informācija norāda uz šādiem standartiem: Materiāla pārbaude tika veikta pēc pirmapstrādes saskaņā ar prasību standartu. EN 343:2019 „Aizsargapģērbs - aizsardzība pret lietu”

Aizsardzība pret sliktiem laika apstākļiem 343
Ženklināmas pagal EN 343:2019



Y = ūdens iekļūšanas pretestība
 „Ūdensnecaurlaidība”
 1 = zemākā aizsardzības klase,
 4 = augstākā aizsardzības klase

Y = ūdens tvaika iekļūšanas pretestība
 „Ļūpošana”
 1 = zemākā aizsardzības klase,
 4 = augstākā aizsardzības klase

R = lietaus bokšte išbandytas drabužis (pasirīnkātinai)

Pareizā apģērba aizsardzības klasi Jūs varat noskaidrot pēc CE etiķetes, kas iestūta apģērbā.

Simbolu skaidrojums: Ražošanas datums uz PO etiķetes, kas iestūta apģērbā, ilustratīvi un rakstiski norāda izgatavošanas laiku.



MM/GGGG

Rūpnīcas simbols ilustratīvi attēlo ražošanu,
 bet skaitļi attiecas uz mēnesi un gadu, kurā izstrādājums ražots.

IAL aizsardzības efektivitāte un riska analīze: Apģērbs aizsargā valkātāju no ikdienišķiem laika apstākļiem, piemēram, vēja, lietus, sniega un miglas. Apģērbs neaizsargā pret mehānisku iedarbību, ķīmiskām vielām, radiāciju, karstumu, aukstumu vai citiem apdraudējumiem. Asi priekšmeti sabojā apģērba aizsargājošo efektu, un bojājumu dēļ caur apģērbu var iekļūt ūdens un mitrums. Virsējā un apakšējā lietus aizsargapģērba kombinācija palielina valkātāja aizsardzību. Jau augstāka aizsardzības klase, jo ilgāk apģērbu var valkāt, tam nezaudējot savas īpašības. Saskaņā ar norādītajām klāsmērī ieteicams šāds apģērba lietošanas ilgums:

Apkārtējās vides temperatūra °C	Bridinājuma norāde – ierobežots valkāšanas laiks saskaņā ar EN 343:2019 atbilstoši iegūtajai klasei			
	1 Ret > 40 m² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	— ^a
20	75 min.	250 min.	—	—
15	100 min.	—	—	—
10	240 min.	—	—	—
5	—	—	—	—

^a „—” Nozīmē: bez valkāšanas laika ierobežojuma

Šīs tabulas attiecas uz mērenu fizisko piepūli M = 150 W/m², standarta cilvēks, pie 50% relatīvā mitruma un vēja ātruma va = 0,5 m/s.

Atbilstošs lietojums: Vienmēr valkājiet apģērbu aiztaisiņu un uzliecties kapuci, ja tāda ir. Ja kapuces nav vai tā nav uzliktā, kakla rajonā var iekļūt ūdens. Neizvēlieties pārāk sauru aizsargapģērbu, citādi tas var ierobežot kustību brīvību. Pielāgojiet apģērba jostasvietu, piederķķņu un bikšu staru garumu savam izmēram.

Pareizs tīrīšanas un kopšanas, glabāšanas un lietošanas ilguma norādes: Lietus aizsargapģērbs vienmēr jāuzglabā uz pakaramā sausa un labi vēdināmā telpā, sārgājot no tiešiem saules stariem, lai novērstu izbalēšanu UV starojuma ietekmē. Norādītās maksimālās tīrīšanas ciklu skaits nav vienīgais faktors, kas ietekmē apģērba kalpošanas ilgumu. Kalpošanas ilgums ir atkarīgs arī no lietojuma, kopšanas, uzglabāšanas utt.

Apģērba materiāla sastāvs norādīts uz iesūtās etiķetes ar kopšanas norādījumiem.

IAL ir nepieciešama regulāra un atbilstoša kopšana. Katram apģērbam uz etiķetes ir norādīts individuāls kopšanas marķējums, kas ir būtisks, lai apģērbs pēc iespējas ilgāk saglabātu savu funkcionalitāti un aizsardzības funkcijas. Mazgājiet izstrādājumu tikai ar aiztaisiņu aizdari un kopā ar līdzīgas krāsas apģērbiem, izmantojot mazgāšanas līdzekli bez optiskiem balinātājiem. Žāvējiet apģērbu tikai ēnā. Lūdzu, ņemiet vērā informāciju par lietošanas ilgumu un maksimālo mazgāšanas ciklu skaitu, kas norādīti uz etiķetes.

Neatkarīgi no tā iespējams, ka apģērba nodilums vai bojājumi, kas parasti rodas apģērba valkāšanas laikā, var ievērojami samazināt apģērba izmantošanas ilgumu.

Pēc katra mazgāšanas un zāvēšanas procesa pārbaudiet, vai materiāla vai membrānā nav parādījušās plaisas un gumijas lentes nav sākušas sabīrt, un nav parādījušies citi bojājumi. Šīs pazīmes liecina, ka apģērbs vairs nevar nodrošināt aizsardzības efektu un tas ir nederīgs turpmākai lietošanai. Remontu var veikt tikai kompetenti uzņēmumi.

Atsevišķi izstrādājumi, iespējams, satur tādas vielas, par kurām zināms, ka tās var izraisīt alerģiju jutīgiem cilvēkiem, izsaucot kairinošas un/vai alerģiskas kontaktreakcijas. Ja parādās alerģiskas reakcijas, nekavējoties vērsieties pie ārsta.

EE



Olulised mārķused kasutajale kaitsefunktsiooni tagamises. Kaitseriitues vastab mārķuse (EL) 2016/425 II liss ja standarts EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Kaitseriitues satesstatud peamistele tervisekaitse- ja ohutus-uoetele.

Ūldine teave:



Toode no isikukaitsevahend (IKV) vastavalt isikukaitsevahendeid kāsitlevale mārķusele (EL) 2016/425.

Tootja teatises on teave jārǵmiste standarteid kohta: Materijalkaitse teostati pārstet eeltēotlemist vastavalt nōutavale standardeile. Ūldnōudjed; EN 343:2019 Kaitseriitues. Kaitse vihma eest

Vastavusedeklaratsiooni leiate jārǵmisset lehekijļļet: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Ilmastikukaitse 343
Mārǵistus vastavalt standardeile EN 343:2019



Y = Veekindlus „Vettǵpavidaus”
 1 = madalaim kaitsetase,
 4 = kōrgeim kaitsetase

Y = Veekindlus „Hingavum omdused”
 1 = madalaim kaitsetase,
 4 = kōrgeim kaitsetasee
 R = vihmasajus katsetatud riietusee (valikuline)

Ōige kaitsetaseme leiate toote kōļge ōmmeldud CE-mārǵiselt.

Sūmbolite selgitus: Tootmise kuupiev on toote PO-mārǵisiel on esitatud pildi ja teksti kujil.



KK/AAAA

Teħese sūmbol tāshtab piltikult toodet, numbrid nāitavad toote valmistamise kuud ja aastat.

IKV toimimissūdujed ja riskanāliiūs: Riietus kaitse kandjāt igapāvestave ilmastikutingimuste eest, net tuul, vihms, lumi ja udu. Riietus ei kaitse meħaaniliste mōjūtuste, kemikāalide, kiirguse, kuumuse, kōlma vōi muude oħtude eest. Teravad esemed kahjustavad riietuse kaitsvat toimet ja vōivad pōhjustada vee ja niiskuse sissepāāsu. Vihmakindla pealirsivastuse ja aluspesu kombinatsioonus pakub kandjale paremat kaitset. Mida kōrģem on kaitseaste, sēda kauem peab riietus vastu kahjustustele. Soovituslikud kandmisajad vastavalt kaitseastmetele on jārǵmised:

Ūbrirtsēvase ōhu temperaturotur	Hoiatuus – pīratud kandmisaeg vastavalt standardeile EN343:2019 saavutatud klāssele			
	1 Ret > 40 m² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	— ^a
20	75 min.	250 min.	—	—
15	100 min.	—	—	—
10	240 min.	—	—	—
5	—	—	—	—

^a „—” Tāhendus: kandmisse ajal puudub pīirang

Need tabelid kehtivad mōdōduka fūiūsilise koormuse korral M = 150 W/m², tavaline inime, 50% suhtelise ōhuniiskuse ja tuule kiirusega va = 0,5 m/s.

Shiipärane kasutamine: Kandke riietust alati suletuna ja koos kapuutsiga, kui see on olemas. Kui kapuutsi ei ole või seda ei kasutata, võib vesi kaelaapirihonda sisse pääseda. Arge valige liiga kitsast kaitseriietust, sest see võib piirata liikumisvabadust. Valige riided vastavalt oma kaelaühemõõdule ning varrukate ja pükste pikusele.

Märkus nõuetekohase puhastamise, hooldamise, ladustamise ja kasutuse kohta: Vihmakaitseriietust tuleb alati hoiustada riidepuul kuivas ja hästi õhutatud ruumis, kaitstuna otseste päikesevalguse eest, et vältida pleekumist ultraviolettkiirguse tõttu. Tekstiilmaterjalil koostis on külgeõmmeldud hoolsusjuhiste etiketil. Ettenähtud maksimaalne pesutsüklike arvi ei ole ainus riietuse kandmisega mõjutas tegur. Kandmisega oleneb ka kasutamisest, hooldamisest, hoiustamisest jne.

IKV vajab reeglipärasit ja asjatundlikku hooldust.

Riietuse iga osa jaoks on etiketil vastavad hooldusmargisid, mille järgimine tagab parima võimaliku säilimise ja nõuetekohase toimetuvaseme. Peske riietust ainult suletud lukkudega, koos sama värvi esemetega ning ilma optiliste valgeniitajate pesupulbriga. Kuivatage toodet ainult varjulisel kohas. Võtke arvesse etiketil toodud teavet kasutusaja ja pesutsüklike maksimaalse arvu kohta.

Sõltumata sellest on võimalik, et riietuse kasutusaeg on praktiliselt kasutamisel ilma naha kulumise või kahjustuste tõttu märkimisväärselt lühem.

Kontrollige pärast iga pesemist- ja kuivatuskorda, kas kangas või membraanis on pragusid, kummipaal lõtvunud või leidub muid kahjustusi. Need on märgid, mis näitavad, et kanga kaitsetoime ei ole enam tagatud ja see tuleb kasutusest kõrvaldada. Tooted võivad parandada ainult pädevad ettevõtted.

Mõni toode võib sisaldada koostisosi, mis teadaolevalt on tundlikel inimestel võimalik allergia põhjustaja, kellel võivad tekkida ärritavad ja/või allergilised kontaktreaktsioonid. Allergiliste reaktsioonide esinemise korral pöörduge viivitamatult arsti poole.

RO



Informații importante pentru utilizator, pentru îndeplinirea funcțiilor de siguranță. Îmbrăcămintea de protecție îndeplinește cerințele de bază pentru protecția sănătății și securitate din Anexa II a Regulamentului (UE) 2016/425 și a EN ISO 13688:2013 + A1:2021 privind îmbrăcămintea de protecție.

Informații generale:



Acest produs este un echipament individual de protecție (EIP) conform Regulamentului (UE) 2016/425.

Informația din partea producătorului oferă informații pentru următoarele norme: Verificarea materialului a fost efectuată după tratări prealabile, conform standardului privind cerințele. EN 343:2019 Îmbrăcăminte de protecție - Protecție împotriva ploii

Declarația de conformitate o găsiți la următorul link: www.strauss.com/declaration-of-conformity

**Protecția împotriva intemperțiilor 343
Marcare conform DIN EN 343:2019**



Y = Rezistență la penetrarea apei „Etanșeitate la apă”
1 = clasă de protecție minimă,
4 = clasă de protecție maximă

Y = Rezistență la penetrarea aburilor „Respirabilitate”
1 = clasă de protecție minimă,
4 = clasă de protecție maximă

R = obiect de îmbrăcăminte testat în turnul de ploaie (opțional)

Clasa de protecție corectă pentru articolul dumneavoastră o găsiți pe eticheta CE cusută pe articol.

Explicarea simbolurilor: Data de fabricație descrie în imagine și în scris momentul producției, pe eticheta PO a articolului.



LL/AAAA

Simbolul de fabrică reprezintă producția, în timp de cifrele reprezintă luna și anul în care a fost produs articolul.

Performanța de protecție a EIP și analiza de risc: Îmbrăcămintea protejează purtătorul împotriva influențelor cotidiene ale intemperțiilor precum vânt, ploaie, zăpadă și ceață. Îmbrăcămintea nu protejează împotriva efectelor mecanice, împotriva substanțelor chimice, radiațiilor, căldurii, frigului sau a altor pericole. Obiectele ascuțite afectează efectul de protecție al îmbrăcămintei și pot duce la pătrunderea apei și a umezelii. Combinația de îmbrăcăminte superioară și inferioară de protecție împotriva ploii mărește performanța de protecție a purtătorului. Cu cât clasa de protecție este mai mare, cu atât mai mult poate fi purtată îmbrăcămintea fără neajunsuri. Corespunzător claselor semnalizate, se recomandă următoarea durată de purtare:

Temperatură ambientantă °C	Avertisment - Durată de purtare limitată conform EN343:2019 după atingerea clasei			
	1 Ret > 40 m² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	— ^a
20	75 min.	250 min.	—	—
15	100 min.	—	—	—
10	240 min.	—	—	—
5	—	—	—	—

^a - "Inseamnă: fără restricții cu privire la durata de purtare"

Aceste tabele se aplică efortului fizic moderat M = 150 W/m², om standard, la 50% umiditate relativă și o viteză a vântului de va = 0,5 m/s.

Utilizare corespunzătoare: Purtați îmbrăcămintea întotdeauna închisă și puneți-vă gluga, dacă există. Dacă gluga nu este pusă sau nu există, există posibilitatea ca apa să pătrundă în zona cefei. Nu alegeți îmbrăcămintea de protecție prea strâmtă, deoarece în caz contrar poate fi limitată libertatea de mișcare. Reglați îmbrăcămintea în talie, la mâneci și pantaloni pe mărimea dumneavoastră.

Indicații cu privire la întreținerea și îngrijirea corespunzătoare, depozitare și durată de folosire: Îmbrăcămintea de protecție împotriva ploii trebuie să fie depozitată întotdeauna agățată pe un umeraș, într-o încăpere uscată și bine aerisită și să fie păstrată protejată împotriva luminii directe a soarelui, astfel fiind evitată estomparea culorilor din cauza radiațiilor UV. Numărul maxim de cicluri de curățare indicat nu este singurul factor de influențare a duratei de viață pentru îmbrăcăminte. Durata de viață depinde și de modul de utilizare, de întreținere, de depozitare, etc.

Compoziția materialului textil se găsește pe eticheta cu instrucțiuni de îngrijire cusută pe produs.

EIP necesită o îngrijire periodică și adecvată. Fiecare obiect de îmbrăcăminte are un marcaj individual de îngrijire pe etichetă, care este decisiv pentru cea mai bună menținere și păstrare a performanței de protecție. Spălați textilele numai cu închizătorile închise, cu culori similare și cu detergenți fără înalbitori optici. Uscați articolele numai la umbră. Vă rugăm să respectați informațiile cu privire la durata de folosire cu numărul de cicluri maxime de spălare de pe etichetă. Independent de acest aspect, este posibil ca uzura sau deteriorarea care apar în practică să reducă semnificativ durata de folosire a obiectelor de îmbrăcăminte.

După fiecare spălare și uscare, verificați dacă materialul textil resp. Membrana prezintă fisuri, sau dacă șnururile din cauciuc devin friabile sau dacă apar alte deteriorări. Acestea sunt semne ale faptului că efectul de protecție al materialului textil nu mai poate fi asigurat și că materialul textil trebuie scos din uz. Reparațiile pot fi efectuate numai de către firme competente.

Unele articole este posibil să conțină componente despre care se știe că pot fi cauză probabilă pentru alergii în cazul persoanelor sensibile, care pot dezvolta reacții de contact iritante și/sau alergice. În cazul în care apar reacții alergice, consultați imediat un medic.

BG



Важни указания за потребителя за изпълнение на защитните функции. Защитното облекло отговаря на основните изисквания за защита на здравето и безопасност в Приложение II на регламент (ЕС) 2016/425 и на стандарта за защитно облекло EN ISO 13688:2013 + A1:2021.

Обща информация:



Продуктът е лично предпазно средство (ЛПС) съгласно регламент (ЕС) 2016/425.

Настоящата информация на производителя предоставя сведения за следните стандарти: Изпитването на материала е извършено след предварителна обработка съгласно изискванията на стандарта. EN 343:2019 Защитно облекло – защита срещу дъжд

Декларацията за съответствие ще откриете на следния линк: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Защита от атмосферни влияния 343 Маркировка съгласно DIN EN 343:2019



Y = Водонепропускливост
„Водоустойчивост“
1 = най-нисък клас защита,
4 = най-висок клас защита

Y = Непропускливост на водна пара
„Проветривост“
1 = най-нисък клас защита,
3 = най-висок клас защита

R = облекло, тествано в дъждовнакула (опционално)

Правилния клас защита на Вашия артикул ще видите на защития на артикула CE-етикет.

Обяснение на символите: Датата на производство описва момента на производство с изображение и текст върху PO-етикета на артикула.



MM/TTGG Фабричният символ показва продукта чрез изображение, докато цифрите показват месеца и годината, в които е произведен артикулът.

Защитно действие на ЛПС & анализ на риска: Облеклото защитава потребителя от обичайните ежедневни атмосферни влияния като вятър, дъжд, сняг и мъгла. Облеклото не защитава от механични въздействия, срещу химикали, лъчение, горещина, студ или други опасности. Острите предмети нарушават защитното действие на облеклото и могат да доведат до проникването на вода и влага. Комбинацията от защитавачи от дъжд горно и долно облекло повишава степеня на защита на потребителя. Колкото по-високи са класовете защита, толкова по-дълго облеклото може да се носи без повреди. Според обозначените класове се препоръчва следната продължителност на носене:

Температура на околната среда °C	Предупреждение – ограничена продължителност на носене съгласно EN343:2019 според достигнатия клас			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 мин	105 мин	180 мин	– ^{a)}
20	75 мин	250 мин	–	–
15	100 мин	–	–	–
10	240 мин	–	–	–
5	–	–	–	–

^{a)} – Означава: без ограничение на продължителността на носене

Тези таблици се прилагат за умерено физическо натоварване M = 150 W/m², стандартен човек, при 50% относителна влажност и скорост на вятъра va = 0,5 m/s.

Правилна употреба: Винаги носете облеклото затворено и поставяйте качулката, ако има такава. Ако качулката не е поставена или не е налична, има възможност да проникне вода в областта на врата. Не избирайте прекалено тясно защитно облекло, тъй като в противен случай може да бъде ограничена свободата на движение. Регулирайте колана, ръкавите и панталона на облеклото според Вашия размер.

Указание за правилно почистване & поддръжка, съхранение и дълготрайност: Облеклото за защита от дъжд винаги трябва да се съхранява охладено на закачка в сухо и добре проветриво помещение и да се пази от директна слънчева светлина, така се избягва избелването от UV-лъчите. Посоченият максимален брой почистващи цикли не е единственият фактор, който оказва влияние върху продължителността на живота на облеклото. Продължителността на живота зависи също от употребата, поддръжката, съхранението и т. н.

Съставът на материала на текстилното изделие е показан на защития етикет за поддръжка.

ЛПС се нуждае от редовна и правилна поддръжка. Всяка дреха има индивидуална маркировка за поддръжка на етикета, тя е определяща за най-доброто поддръжане и запазване на защитното действие. Перете текстилните изделия само със затворени закопчалки, с подобни цветове и перилни препарати без оптични избелващи агенти. Сушете артикулите само на сянка. Спазвайте данните за дълготрайността с броя на максималните цикли на пране на етикета.

След всяко изпиране и сушене проверявайте, дали текстилното изделие или мембраната има пукнатини или гумените връзки стават чувливи или възникват други повреди. Това са признаци, че защитната функция на текстилното изделие не може повече да бъде гарантирана и текстилното изделие трябва да се бракува. Ремонти могат да се извършват само от компетентни фирми.

Възможно е някои артикули да съдържат съставки, за които е известно, че са евентуална причина за алергии при чувствителни хора, които могат да развият раздразнения и/или алергични контактни реакции. Ако възникнат алергични реакции, веднага идете на лекар.

TR



Güvenlik fonksiyonlarını gerçekleştirme amacıyla kullanıcı için önemli uyarılar. Bu ürüyü giysi, 2016/425 Yönetmeliği (AB) Ek II'nin ve EN ISO 13688:2013 + A1:2021 koruyucu giysi düzenlemesinin sağlığını koruması ve güvenliğine yönelik temel gereksinimlerini karşılamaktadır.

Genel bilgiler:



Bu ürün (AB) 2016/425 yönetmeliğine istinaden şahsi bir güvenlik ekipmanıdır (PSA).

Bu üretici bilgisi aşağıdaki normlar hakkında bilgi verir: Malzeme kontrolü, talep standardı uyarınca ön işlemlere göre uygulanmıştır. EN 343:2019 Güvenlik giyeceği – Yağmura karşı güvenlik

Uygunluk beyanı aşağıdaki linke bulunur: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Hava şartları koruması 343 DIN EN 343:2019'a göre işaretleme



Y = Su geçirme direnci
“Su geçirmezlik”
1 = en düşük koruma sınıfı,
4 = en yüksek koruma sınıfı

Y = Su buharı geçirme direnci
“Nefes alma”
1 = en düşük koruma sınıfı,
4 = en yüksek koruma sınıfı

R = Yağmur test odasında kontrol edilmiş giysiler (isteğe bağlı)

Ürününüzün doğru koruma sınıfı için lütfen içine dikilmiş olan CE etiketine bakın.

Sembollerin açıklaması: Üretim tarihi üretim zamanını resmedilmiş ve yazılı halde ürün içerisindeki PO etiketinde tarif edilir.



AA/YYYY

Fabrika sembolü resimli olarak üretime karşılık gelir, buna karşılık sayılar, ürünün üretilmiş olduğu ay ve yılı ifade eder.

PSA güvenlik performansı & Risk analizi: Giysi, taşıyan kişiye rüzgar, yağmur, kar ve sis gibi belkiflik hava koşullarına karşı korur. Kıyafet mekanik etkileşimlere, kimyasallara, radyasyona, ısıya, soğuğa ve sair tehlikelere karşı koruması. Sivri nesnelere giysinin koruma etkisini azaltır ve su ve nem girişine neden olabilir. Yağmur koruma üst ve alt koruma giysisi kombinasyonu taşıyıcının koruma performansını artırır. Koruma sınıfları ne kadar yüksek ise giysi o kadar uzun süre bozulma olmadan taşınabilir. Belirtilmiş olan sınıflara göre aşağıdaki taşıma süreleri tavsiye edilir:

Ortam isısi °C	Uyarı bilgesi – EN343:2019 uyarınca elde edilen sınıfa göre sınırlı kullanım süresi			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 üzerinde	105 üzerinde	180 üzerinde	– ^a
20	75 üzerinde	250 üzerinde	–	–
15	100 üzerinde	–	–	–
10	240 üzerinde	–	–	–
5	–	–	–	–
^a – "Anlamı: kullanım süresinde sınırlama yok"				

Bu tablolar, %50 bağıl nemde ve $v_a = 0,5$ m/s rüzgar hızında orta dereceli fiziksel efor $M = 150$ W/m², standart insan için geçerlidir.

Uygun kullanım: Giysiye daima kapalı şekilde kullanın ve mevcut ise başlığı takın. Başlık takılı değilse veya mevcut değilse kask kullanın su girişi imkanı olabilir. Koruma giysisini çok dar seçmeyin, aksi takdirde hareket özgürlüğü kısıtlanabilir. Giysiye kemere, kol ve pantolon kısmında ölçünüzü göre ayarlayın.

Usluine uygun temizlik & bakım, depolama ve kullanım ömrü bilgesi: Yağmur koruma giysisi daima bir askıya asılmış durumda kuru ve iyi havalandırılmış bir mekanda depolanmalı ve doğrudan güneş ışınından korunarak muhafaza edilmelidir, böylece UV ışınları nedeni ile ağarması önlenmiş olur. Belirtilen maksimum temizlik döngüsünün sayısı, giysilerin kullanım ömrünü etkileyen tek faktör değildir. Kullanım ömrü ayrıca kullanıma, bakıma, depolamaya vs. bağlıdır.

Kumaşın malzeme bileşimi içine dikilmiş olan bakım etiketinde mevcuttur.

PSA düzenli ve profesyonel bir bakıma ihtiyaç duyar. Her giysi parçasının kendine ait bakım işareti etikettedir, bu mümkün olan en iyi bakım ve koruma sınıfının muhafazası için ölçüdür. Kumaşları sadece kapalı kapaklarla, benzer renkler ile birlikte ağartıcı kullanmadan yıkayın. Ürünleri sadece gölgede kurutun. Lütfen kullanım ömrünü etikette bulunan maksimum yıkama sayısı ile birlikte dikkate alın.

Bundan bağımsız olarak, kullanımda ortaya çıkan aşınma ve hasarların giysisinin kullanım ömrünü ciddi oranda düşürebilmesi mümkündür.

Her yıkama ve kurutma işleminden sonra kumaşa ya da membranda yırtık, lastik şeritte kırılma veya diğer hasarların olup olmadığını kontrol edilmelidir. Bunlar kumaşa koruma etkisinin artık sağlanmadığını gösterir ve kumaş ayrılmalıdır. Onarımlar sadece yetkili firmalar tarafından gerçekleştirilebilir.

Bazı ürünler, hassas kişilerde tahriş edici ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirebilecek, olası bir alerji nedeni olduğu bilinen bileşenler içerebilir. Alerjik reaksiyonlar oluşacak olursa hemen bir doktora başvurun.

HR



Važne napomene za korisnika u svrhu osiguravanja sigurnosnih funkcija. Ova zaštitna odjeća ispunjava temeljne zahtjeve za zaštitu zdravlja i sigurnost priloga II Uredbe (EU) 2016/425 i norme o zaštitnoj odjeći EN ISO 13688:2013 + A1:2021.

Opće informacije:



Ovaj je proizvod osobna zaštitna oprema (OZA) prema Uredbi (EU) 2016/425.

Ove upute proizvodjača pružaju informacije u vezi sa sljedećim standardima: Ispitivanje materijala provedeno je nakon prethodnih obrada u skladu sa standardom zahtjeva. EN 343:2019 Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

Izjava o sukladnosti nalazi se na sljedećoj poveznici: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Zaštita od nepovoljnih vremenskih uvjeta 343 Oznaka u skladu s DIN EN 343:2019



Y = Otpornost na vodu
„Vodootpornost“
1 = najniža razina zaštite,
4 = najviša razina zaštite

Y = Otpornost na vodenu paru
„Prozračnost“
1 = najniža razina zaštite,
4 = najviša razina zaštite

R = odjevni predmet koji je testiran u tzv. kišnom tornju (izborno)

Objašnjenje simbola: Datum proizvodnje opisuje datum proizvodnje slikovno i tekstualno na oznaci PO na proizvodu.



Tvornički simbol predstavlja proizvodnju, dok brojeke označavaju mjesec i godinu u kojoj je proizvod izrađen.

Učinkovitost osobne zaštitne opreme i analiza rizika: Odjeća štiti nositelja od svakodnevnih vremenskih uvjeta, kao što su vjeter, kiša, snijeg i magla. Odjeća ne štiti od mehaničkih utjecaja, kemikalija, zračenja, topline, hladnoće ili drugih opasnosti. Oštri predmeti oštećuju učinkovitost odjeće i mogu dovesti do propuštanja vode i vlage. Kombinacija vanjske odjeće i donjeg rublja otporno na kišu povećava zaštićenost nositelja. Što je razina zaštite viša, to je duže moguće nositi odjeću bez smanjenja učinka. Sukladno određenim zahtjevima preporučuje se sljedeće vrijeme nošenja:

Temperatura okoline °C	Upozorenje - vrijeme nošenja ograničeno prema EN343:2019 nakon dostizanja razreda			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	– ^a
20	75 min.	250 min.	–	–
15	100 min.	–	–	–
10	240 min.	–	–	–
5	–	–	–	–
^a – "Značenje: bez ograničenja vremena nošenja"				

Ove se tablice odnose na umjereni fizički napor $M = 150$ W/m², standardni čovjek, pri 50% relativne vlažnosti i brzini vjetera od $v_a = 0,5$ m/s.

Pravilna upotreba: Odjeću uvijek nosite zatvorenu i stavite kapuljaču ukoliko je ista prisutna. Ako kapuljača nije stavljena ili nije prisutna, postoji mogućnost prodiranja vode u područje vrata. Nemojte odabrati zaštitnu odjeću koja je preuska jer u suprotnom postoji mogućnost ograničene slobode kretanja. Prilagodite odjeću na pojasu, rukavima i hlačama svojoj veličini.

Upute vezane uz pravilno čišćenje i njegu, skladištenje i vijek trajanja: Odjeću za zaštitu od kiše treba uvijek pohraniti na vješalici u suhom i dobro prozračenom prostoru te držati podalje od izravnog sunčevog svjetla kako bi se spriječila izbljeđelost uzrokovana UV zračenjem. Navedeni maksimalni broj ciklusa čišćenja nije jedini faktor koji utječe na vijek trajanja odjeće. Vijek trajanja također ovisi o uporabi, njezi, skladištenju itd.

Sastav materijala tekstila nalazi se na ushívnoj etiketi.

Osobna zaštitna odjeća zahtjeva redovitu i stručnu njegu. Svaki odjevni predmet ima individualnu oznaku za njegu na etiketi koja je mjerodavna za najbolje moguće očuvanje i održavanje zaštitnog učinka. Perite tekstil samo sa zatvorenim zatvaračima, sličnim bojama i deterđentom bez optičkih bjelila. Sušite proizvode samo u sjeni. Pridržavajte se informacija o vijeku trajanja s brojem maksimalnih ciklusa pranja na etiketi.

Bez obzira na to, moguće je da istrošenost ili oštećenja koja nastaju u praksi značajno smanje rok trajanja odjeće.

Provjerite nakon svakog pranja i sušenja ima li tekstil tj. membrana pukotine te jesu li elastične trake obavile ili su vidljiva druga oštećenja. To su znakovi da zaštitni učinak tekstila više ne može biti zajamčen i da je tekstil potrebno povući iz uporabe. Popravke smiju obavljati samo za to ovlaštena tvrtke.

Pojedini proizvodi mogu sadržavati sastojke za koje je poznato da su mogući uzrok alergija kod osjetljivih osoba koje mogu razviti iritantne i / ili alergijske reakcije na kontakt. U slučaju pojavljivanja alergijske reakcije, odmah potražite savjet liječnika.



Važne napomene za korisnika u vezi sa ispunjavanjem funkcija zaštite. Zaštitna odeća ispunjava osnovne zahteve za zdravstvenu zaštitu i bezbednost Dodatka II Uredbe (EU) 2016/425 i EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Zaštitna odeća.

Opšte informacije:



Ovaj proizvod je deo lične zaštitne opreme (LZO) u skladu sa Uredbom ličnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425.

Ova informacija proizvođača daje informacije za sledeće standarde: Provera materijala izvršena je nakon prethodnih obrada u skladu sa zahtevima standarda. EN 343:2019 Zaštitna odeća – Zaštita od kiše.

Izjavu o usaglašenosti možete naći na sledećem linku: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Zaštita od atmosferskih uticaja 343

Obeležavanje prema DIN EN 343:2019



Y = Otpornost na propuštanje vode
„Vodootpornost“
1 = najmanja zaštitna klasa,
4 = najviša zaštitna klasa

Y = Otpornost na propuštanje vodene pare
„Aktivno disanje“
1 = najmanja zaštitna klasa,
4 = najviša zaštitna klasa

R = odevni predmet ispitan u kišnom tornju (opciono)

Тако заштитну класу вашег производа можете наћи на ушивеној CE етикети на производу.

Objašnjenje simbola: Datum proizvodnje opisuje vreme proizvodnje u vidu slike i teksta na PO oznaci u artiklu.



Simbol fabrike je slikovni izraz za proizvodnju, dok brojeke označavaju mesec i godinu kada je artikl proizveden.

Zaštitni učinak LZO & analiza rizika: Odeća štiti nositelja od uobičajenih atmosferskih uticaja kao što su vetar, kiša, sneg i magla. Odeća ne štiti protiv mehaničkog delovanja, hemikalija, zračenja, toplote, hladnoće ili drugih opasnosti. Oštri predmeti oštećuju zaštitno dejstvo odeće i mogu prouzrokovati prodiranje vode i vlage. Kombinacija spoljašnje odeće za kišu i donjeg rublja za kišu povećava zaštitno dejstvo za nositelja. Što je veća zaštitna klasa, utoliko duže se može nositi odeća bez negativnog uticaja. U skladu sa istaknutim klasama se preporučuje sledeće vreme nošenja:

Temperatura okoline °C	Upozorenje – ograničeno vreme nošenja prema EN343:2019 nakon postizanja klase			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 min.	105 min.	180 min.	– ^a
20	75 min.	250 min.	–	–
15	100 min.	–	–	–
10	240 min.	–	–	–
5	–	–	–	–

^a – „Znači: bez ograničenja za vreme nošenja“

Ove se tablice odnose na umjereni fizički napor M = 150 W/m², standardni čovjek, pri 50% relativne vlažnosti i brzini vjetra od va = 0,5 m/s.

Pravilno korišćenje: Odeću uvek nosite zakopčanu i stavite, ako postoji, kapuljaču. Ako kapuljača nije stavljena ili ne postoji, moguće je prodiranje vode u predelu vrata. Birajte zaštitnu odeću tako da ne bude previše uska, inače može biti ograničena sloboda kretanja. Podestite odeću u pojasu, rukavima i pantalonama na vašu veličinu.

Napomene za pravilno čišćenje i negu, skladištenje i vek trajanja: Odeća za zaštitu od kiše treba uvek da bude obešena na vešalici u suvoj i dobro provetреноj prostoriji - i zaštićena od direktnog sunčevog zračenja, tako da se izbegne izbeljivanje usled UV zračenja. Navedeni maksimalni broj ciklusa čišćenja nije jedini faktor koji utiče na vek trajanja odeće. Vek trajanja takođe zavisi i od korišćenja, nege, čuvanja itd.

Sastav tekstila nalazi se na ušivenoj etiketi proizvoda.

LZO zahteva redovno i pravilno održavanje. Svaki odevni predmet ima individualnu etiketu za održavanje, a koja je merodavna za maksimalno očuvanje i održavanje zaštitnog dejstva. Tekstilne predmete perite samo uz zatvorene zatvarače, sa sličnim bojama i sredstvima za pranje bez optičkih izbeljivača. Artikle sušiti samo u hladovini. Obratite pažnju na informaciju na etiketi o veku trajanja sa brojem maksimalnih ciklusa pranja.

Nezavisno od toga, moguće je da vek trajanja odeće bude znatno skraćen usled habanja ili oštećenja koje je nastalo u praksi.

Proverite nakon svakog postupka pranja i sušenja da li na tekstilu odn. membrani postoje rascepi ili elastične trake postaju ispucale ili se pojavljuju druga oštećenja. Ovo su znaci da se više ne može garantovati zaštitno dejstvo tekstila i da se tekstil mora povući iz upotrebe. Popravke mogu vršiti samo kompetentne firme.

Pojedini proizvodi mogu sadržati sastojke za koje je poznato da mogu biti uzrok alergija kod preosetljivih osoba, koje u slučaju kontakta mogu razviti nadražajne i/ili alergijske reakcije. Ukoliko se pojave alergijske reakcije, odmah se obratite lekaru.

RU



Важная информация для пользователя для обеспечения функций безопасности. Защитная одежда соответствует основным требованиям, выдвигаемым к охране здоровья и безопасности в Приложении II Регламента (ЕС) 2016/425 и стандарту EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Защитная одежда.

Общая информация:



Данное изделие является средством индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/425.

Данная информация производителя составлена с учетом следующих стандартов: Испытание материала было проведено после предварительной обработки в соответствии с требуемым стандартом. EN 343:2019 Защитная одежда. Защита от дождя

Сертификат соответствия Вы найдете по следующей ссылке: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Защита от непогоды 343
Маркировка в соответствии с DIN EN 343:2019

Y = Сопротивление пропусканию воды
«Водонепроницаемость»
1 = самый низкий класс защиты,
4 = самый высокий класс защиты

Y = Сопротивление пропусканию
водяных паров «Воздухонепроницаемость»
1 = самый низкий класс защиты,
4 = самый высокий класс защиты

R = изделие проверено в дождевой башне (дополнительно)

Правильный класс защиты Вашего изделия см. на пришитой к изделию этикетке с маркировкой знаком CE.

Пояснение символов: Дата изготовления указывает на момент производства в виде символа и текста, которые изображены на пришитой к изделию этикетке с маркировкой знаком PO.



Символ фабрики графически указывает на производство, а цифры представляют собой месяц и год изготовления изделия.

Защитная способность СИЗ и анализ рисков: Одежда защищает лицо, которое носит данное изделие, от повседневного влияния погодных условий, как напр., от ветра, дождя, снега и тумана. Одежда не защищает от механического воздействия, химических веществ, излучения, высокой температуры, холода или прочих опасностей. Острые предметы нарушают защитное действие одежды, что может привести к проникновению воды и влаги. В результате сочетания нижней и верхней одежды, обладающей защитой от дождя, повышается защита лица, которое носит данное изделие. Чем выше класс защиты, тем дольше можно носить одежду без ухудшения ее качеств. С учетом указанного класса рекомендуется следующая продолжительность носки:

Температура окружающей среды °С	Предупреждение – ограниченная продолжительность использования в соотв. с EN343:2019 – с учетом достигнутого класса			
	1 Ret > 40 m ² Pa/W	2 25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	3 15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	4 Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60 мин	105 мин	180 мин	– ^a
20	75 мин	250 мин	–	–
15	100 мин	–	–	–
10	240 мин	–	–	–
5	–	–	–	–

^a – "Означает: продолжительность носки без ограничения"

Эти таблицы относятся к умеренным физическим нагрузкам M = 150 Вт/м², стандартному человеку, при относительной влажности 50% и скорости ветра v_a = 0,5 м/с.

Правильное использование: Одежду следует носить всегда в застегнутом виде, всегда надевать капюшон, если имеется. Если не надевать капюшон, либо в случае его отсутствия, возможно попадание воды в области задней стороны шеи. Не приобретать слишком тесную защитную одежду, так как иначе может быть ограничена свобода движений. Одежду следует отрегулировать по размеру на поясе, рукавах и брюках.

Информация о правильной чистке и уходе, хранении и сроке службы: Защитную одежду от дождя следует всегда хранить висящей на вешалке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, избегая таким образом выцветания от УФ-излучения. Данное максимальное число циклов чистки не является единственным фактором, влияющим на срок службы одежды. Срок службы зависит также от использования, ухода, хранения и т. д.

Состав материала текстильного изделия указан на пришитой этикетке с информацией по уходу.

Для средства индивидуальной защиты необходим регулярный и правильный уход. Каждый предмет одежды имеет этикетку с индивидуальной информацией по уходу, которая имеет решающее значение для максимального сохранения и поддержания защитной способности. При стирке текстильного изделия все застёжки должны быть застегнуты. Допускается стирка вместе с другой одеждой похожего цвета при использовании моющих средств без оптических отбеливателей. Сушка изделий разрешается только в тени. Принять во внимание информацию о сроке службы включая указанное на этикетке максимальное количество циклов стирки.

Независимо от этого, в результате практического износа или повреждения срок службы одежды может существенно сократиться.

После каждой стирки и сушки необходимо проверить, нет ли на текстильном изделии или мембране трещин, не стали ли резиновые шнурки ломкими и нет ли других повреждений. Это свидетельствует о том, что защитное действие текстильного изделия больше не обеспечивается и его необходимо признать негодным. Для ремонта одежды обращаться только в квалифицированные предприятия.

Некоторые изделия могут содержать такие компоненты, о которых известно, что они могут стать причиной аллергии у чувствительных к ним людей и вызвать раздражение и/или аллергическую реакцию в результате контакта. При возникновении аллергической реакции немедленно обратиться к врачу.

Lined writing area with horizontal lines.

Lined writing area with horizontal lines.



STRAUSS



ESB00062 V9